

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Xerafy XENSE-STRAIN

Xerafy XENSE-STRAIN, 1,5 m'ye (4,92 ft) kadar okuma aralığına sahip, IP68 korumalı endüstriyel bir RFID etiketidir.



RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	EPC global Sınıf 1 Gen 2
Çalışma Frekansı	902-928 MHz (ABD); 865-868 MHz (AB)
Çip	Asign AS3213S
Hafıza	192 bit EPC; 16 bit TID 96 bit kullanıcı belleği
Okuma Aralığı (Sabit)	1,5 m'ye (4,92 ft) kadar
Okuma Aralığı (Elde taşınır)	1 m'ye (3,28 ft) kadar Betonda 2 m'ye (6,56 ft) kadar
Polarizasyon	Doğrusal
Radyasyon Deseni	metal üzerinde
Algılama Özellikleri	-40°C ila +120°C
Kesinlik	± 1°C

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Malzeme	Endüstri sınıfı polimer
Boyutlar (mm)	131,60x30,80x7,50
Boyutlar (inç)	5,18x1,21x0,30
Ağırlık	1,48 ons (42 gr)
Perçin Delik Çapı	0,165 inç +/-0,008

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

© 2025 altis teknoloji. Tüm hakları saklıdır.

ÇEVRE DİRENCİ

Çalışma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C -40°F ila +185°F
Hayatta Kalma Sıcaklığı	-40°C ila +120°C -40°F ila +248°F
IP Derecelendirmesi	IP68
Sıkıştırma Dayanımı	8.700psi (60MPa)
Şok	Betona/granite 3 ft (1 m)
Titreşim	MIL-STD-810G
Garanti	1 yıl

UYGULAMALAR

Uygulamalar	Metal üzerinde
-------------	----------------

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 1,5 m'ye (4,92 ft) kadar
- IP68
- 40°C ila +85°C -40°F ila +185°F

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Metal Üzeri Etiket
Ürün Grubu	RFID Etiketi / Etiketi