

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Xerafy XPLORED-VIDA

Xerafy XPLORED-SCREW, 5 m'ye (16,40 ft) kadar okuma aralığına sahip, IP68, IP69K korumalı endüstriyel bir RFID etiketidir.



RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	EPC global Sınıf 1 Gen 2
Çalışma Frekansı	902-928 MHz (ABD); 865-868 MHz (AB)
Çip	NXP UCODE 9
Hafıza	96 bit EPC; 96 bit TID
Döngüleri Yaz	100.000 kez
Veri Saklama	20 yıl
Okuma Aralığı (Sabit)	16,40 ft'e (5 m) kadar
Okuma Aralığı (Elde taşınır)	3 m'ye (9,84 ft) kadar
Polarizasyon	Doğrusal
Radyasyon Deseni	metalde

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Malzeme	Yüksek performanslı tasarlanmış polimer
Boyutlar (mm)	ø 24 x 10,01, delik: ø 3
Boyutlar (inç)	ø 0,94 x 0,39, delik: ø 0,12
Ağırlık	0,23 ons (6,60 gr)

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

© 2025 altis teknoloji. Tüm hakları saklıdır.

ÇEVRE DİRENCİ

Çalışma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C -40°F ila +185°F
Hayatta Kalma Sıcaklığı	-40°C ila +250°C (100 saat) -40°F ila +482°F
Kimyasal Direnç	3 168 saat H2SO4 (%10 sülfürik asit) 168 saat NaOH (%10 sodyum hidroksit)
IP Derecelendirmesi	IP68, IP69K
Şok	Betona/granite 3 ft (1 m)
Titreşim	MIL-STD-810G
Garanti	1 yıl

UYGULAMALAR

Uygulamalar

çıkış gücü., Kimyasal direnç, çözeltilerin konsantrasyonuna ve uygulama ortamına bağlıdır. 168 saat H2SO4 (%10 sülfürik asit), 168 saat NaOH (%10 sodyum hidroksit) hakkında daha fazla bilgi için lütfen Xerafy ile iletişime geçin.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 16,40 ft'e (5 m) kadar
- IP68, IP69K
- 40°C ila +85°C -40°F ila +185°F

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Metal Üzeri Etiket
Ürün Grubu	RFID Etiket / Etiket