

Hopeland Sharp 340 RFID Okuyucu

Hopeland Sharp 340, Impinj INDY R2000 yonga seti ve Linux 2.6 tarafından desteklenen standart bir genişletilebilir UHF RFID okuyucudur. 4 bağlantı noktalı çıkışı, 40.000 etiket için çevrimdışı çalışmayı, 2 GB RAM / 16 GB ROM'u ve WiFi, Bluetooth, 4G, USB, RJ45, RS232, I/O, HDMI ve isteğe bağlı PoE dahil zengin bağlantıyı destekler.



DONANIM, İŞLETİM SİSTEMİ VE FİRMWARE

İşlemci	ARM9, 400MHz
Hafıza	Flaş 128MB; DRAM32MB
İşletim Sistemi	Linux2.6
Aygıt Yazılımı Yükseltmesi	Demo yazılımı
API Desteği	C#, Android - Java

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyutlar	241 mm x 132 mm x 36 mm
Ağırlık	1,2 kilo
Muhafaza Malzemesi	Döküm alüminyum
Görsel Durum Göstergeleri	Güç/Durum, Ant 1-4/8

RFID ÖZELLİKLERİ

Hava Protokolleri	ISO/IEC 18000-6B, 6C / EPC C1Gen2 (C2GEN2 isteğe bağlı)
Frekans	ABD: 902-928 MHz (FCC bölüm 15); AB: 865-868 MHz (ETSI EN 302208)
Okuma Aralığı	0-20m
Çıkış Gücü	0 dBm-35 dBm (+/-1 dBm) ayarlanabilir
Kanal bant genişliği	< 200KHz
Çarpışma önleme	Çoklu etiket / yoğun envanteri destekleyin
Çalışma Modu	Sabit / atlama frekansı isteğe bağlı

BAĞLANTI

İletişim	RJ45, RS-485, OTG, Wiegand
Genel Amaçlı G/Ç	4 giriş (DC 0-24V), 4 çıkış (DC maks 30V, 2A; AC maks 125V, 0,3A), optik olarak yalıtılmış
Güç kaynağı	DC 24V/2,5A (DC 9V ~ 30V, 60W) veya PoE (IEEE 802.3 af/at/bt)
Anten Bağlantı Noktaları	4 Ters Polariteli TNC bağlantı noktası; dairesel veya doğrusal polarizasyon; yakın ve uzak alan uyumlu

ÇEVRESEL

Çalışma Sıcaklığı	-20 ila +70 C
Depolama Sıcaklığı	-40 ila +85 C
Nem	%5-90 yoğuşmasız (+25 C)
Sızdırmazlık	IP53

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Maksimum etiket algılama performansı için Impinj R2000 yonga seti ile güçlendirilmiştir
- Ters kutuplu TNC anten bağlantı noktalarına sahip 4 bağlantı noktalı çıkış
- 2 GB RAM ve 16 GB ROM'lu Linux 2.6 işletim sistemi
- 40.000'e kadar etiket için çevrimdışı çalışma
- RJ45, RS-485, OTG, Wiegand, USB, WiFi, Bluetooth, 4G ve HDMI bağlantısı
- Endüstriyel, kurulum dostu I/O konnektörü
- RSSI, anten algılama, çevrimiçi güncelleme, RSSI filtresi ve hız filtresi desteği

ÜRÜN GRUBU

Kategori	RFID Okuyucu
Ürün Grubu	Sabit UHF RFID Okuyucu