

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Impinj Yarış Pisti Devrimi R420

Impinj Speedway R420, çeşitli uygulamalarda en geniş kurulu tabana sahip, yüksek performanslı, 4 bağlantı noktalı sabit bir UHF RFID okuyucudur. Otomatik performans optimizasyonu için patentli Otomatik Pilot özelliği, GS1/EPCglobal UHF Gen2 (ISO 18000-6C) uyumluluğu ve IEC IP52 çevre yalıtımıyla, kurumsal düzeyde ürün görünürlüğü çözümleri için kanıtlanmış güvenilirlik sunar.



UHF RFID

Hava Arayüzü Protokolü	GS1/EPCglobal UHF Gen2 (ISO 18000-6C) veya RAIN RFID
Çalışma Frekansları (R420)	FCC: 902-928 MHz; EU1: 865-868 MHz; EU2: 915-921 MHz; GX1/GX2/GX3; JP2
Çalışma Frekansları (R220)	FCC: 902-928 MHz; EU1: 865-868 MHz; GX1: 902-928 MHz; GX2: 902-925 MHz
İletim Gücü (R420)	FCC/GX1/GX2/GX3: 32,5 AC/31,5 PoE; EU1: 31,5 AC/30,0 PoE; EU2: 33,0 AC/33,0 PoE+
Anten Bağlantı Noktaları	4(R420); 2 (R220)
Maksimum Okuma Hızı	1100 etiket/sn (R420); 200 etiket/sn (R220)
Hassasiyet Alma (maks.)	-84 dBm
Geri Dönüş Kaybı (dk)	10 dB
Anten Empedansı	50ohm
Anten Hub Desteği	Evet (R420'de 4 hub ile 32'ye kadar okuma bölgesi)

BAĞLANTI

Ağ Bağlantısı	10/100BASE-T Ethernet
USB Bağlantı Noktaları	1 cihaz, 1 ana bilgisayar
Yönetim Konsolu Bağlantı Noktası (RS-232)	RJ-45
GPIO Seri Bağlantı Noktası	Evet
Güç Kaynakları (R420)	AC-DC güç kaynağı; IEEE 802.3af PoE (EU2 hariç tüm modeller); 802.3at PoE+ (EU2)

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Specifications may change without prior notice.

© 2025 altis teknoloji. All rights reserved.

MEKANİK

Boyutlar (Y x G x D) 7,5 x 6,9 x 1,2 inç (19 x 17,5 x 3 cm)

Ağırlık 1,5 lb (0,7 kg)

Fabrika Sıfırlama Düğmesi Evet

ÇEVRESEL

Çalışma Sıcaklığı -4 °F ila +122 °F (-20 °C ila 50 °C)

Depolama Sıcaklığı -4 °F ila 140 °F (-20 °C ila 60 °C)

Nem %5 ila %95 yoğunlaşmayan

Çevresel Sızdırmazlık IEC IP52

Çevresel İklimlendirme NEC bölüm 300-22(a)

Şok ve Titreşim MIL-STD-810G

RoHS Uyumlu Evet

Güvenilirlik Kurumsal Düzey

YAZILIM

Ağ Protokolleri SSH, HTTP, HTTPS, NTP, DHCP, SFTP, mDNS

Ağ Yığını IPv4, IPv6

Yönetmek SNMPv1, v2, v3

Güvenlik 802.1x (Bağlantı Noktası Güvenliği), Güvenli LLRP için TLS 1.2

Ana Bilgisayar Arayüzü Impinj Uzantıları ile LLRP

Özel Uygulama Bölümü Evet

Geliştirme Kütüphaneleri Oktan SDK (.NET, Java), LTK (C, C++, .NET, Java), ETK (C, C++)

Desteklenen yazılım Impinj ItemTest, Impinj ItemSense, Impinj Speedway Connect

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Otomatik performans optimizasyonu için patentli Autopilot
- RF gürültüsüne ve parazite dayanıklı yüksek okuma hızları
- Anten hub'ları (R420) ile 32'ye kadar anteni destekler
- Basitleştirilmiş dağıtım için Ethernet Üzerinden Güç (PoE) desteği
- Kurumsal düzeyde güvenilirlik ve güvenlik
- Endüstri lideri kanıtlanmış güvenilirlik ve en geniş kurulum tabanı

ÜRÜN GRUBU

Kategori	RFID Okuyucu
Ürün Grubu	Sabit UHF RFID Okuyucu