

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Impinj R700 RAIN RFID Okuyucu

Impinj R700, kurumsal düzeyde dağıtımlar ve yeni nesil IoT çözümleri için tasarlanmış, yüksek performanslı, dört bağlantı noktalı sabit bir RAIN RFID okuyucudur. 1 GB RAM'e sahip çift çekirdekli 1 GHz ARM işlemci, yerel MQTT desteği ve yükseltilebilir Linux işletim sistemi ile desteklenen bu cihaz, sektör lideri okuma hassasiyeti ve uç işleme sunar.



RFID

Hava Protokolü	EPCglobal UHF Sınıf 1 Gen 2 / ISO 18000-63
İletim Gücü	10 – 30 dBm (PoE); 10 – 31,5 dBm (PoE+, ETSI Daha Düşük); 10 – 33 dBm (PoE+, FCC / ETSI Üst)
İletim Gücü Çözünürlüğü	0,25 dB
İletim Gücü Doğruluğu	+/- 0,5 dB
Frekans Aralığı	IPJ-R700-241 ETSI: 865 – 868 MHz, 915 – 921 MHz
İade Kaybı	10 dB dk.
Okuma Hızı	Saniyede 1100 okumaya kadar
Anten Empedansı	50 ohm
Maksimum Alma Hassasiyeti	-92 dBm

MEKANİK

Fiziksel Boyutlar	21,5 x 18,7 x 3,0 cm montaj braketleriyle; Braketsiz 21,4 x 14,9 x 3,0 cm
Montaj	VESA 100 x 100 mm; İki adet çıkarılabilir Speedway uyumlu braket
Ağırlık	2,12 lb / 0,96 kg
Muhafaza Malzemesi	Döküm Alüminyum
LED Göstergeler	Sistem durumu, envanter, ürün yazılımı yükseltmesi, anten etkinliği, ağ etkinliği

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Specifications may change without prior notice.

© 2025 altis teknoloji. All rights reserved.

BAĞLANTI

Ağ	10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ45)
Anten Bağlantı Noktaları	4 monostatik bağlantı noktası (RP-TNC)
USB	3 Tip A ana bilgisayar, 1 mikro cihaz
Güç	LLDP ile PoE (802.3af), PoE+ (802.3at)
Genel Amaçlı G/Ç	3 çıkış, 2 giriş, optik olarak izole edilmiş; Phoenix Contact 9 pinli 3,81 mm başlık

ÇEVRESEL

Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ila 50 °C
Depolama Sıcaklığı	-20 °C ila 70 °C
Nem	%5 - %95 yoğunlaşmayan
Sızdırmazlık	IP50
Şok ve Titreşim	MIL-STD-810G

İŞLETİM SİSTEMİ

İşlemci	Çift Çekirdekli 1 GHz Cortex A7
Hafıza	1 GB Flaş, 1 GB RAM
İşletim Sistemi	Linux, 5.4 çekirdek
Ağ Hizmetleri	SSH, HTTP, HTTPS, NTP, DHCP, SFTP, mDNS
Ağ Güvenliği	802.1x bağlantı noktası güvenliği

GELİŞTİRME KÜTÜPHANELERİ

Okuyucu yapılandırması	OpenAPI uyumlu RESTful API'si
Impinj Octane SDK'sı	.NET, Java
Impinj Octane LLRP araç seti	.NET, Java, C, C++
Impinj R700 yerleşik araç seti	Önceden derlenmiş Octane LLRP kitaplıklarına sahip C, C++ derleyicisi

DÜZENLEYİCİ

ABD ve Kanada

FCC Bölüm 15.247 ve 15.249; UL'de listelenmiştir

AB

EN 302 208 v3.3.1; EN 301 489-3 v2.2.1; EN 300 489-1 v2.2.0; CE işareti

Japonya

ARIB STD-T106

Tehlikeli Maddeler

RoHS3 2015/863 uyumlu

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Etiketleri daha uzağa ve daha hızlı okumak için sektör lideri hassasiyet
- Akıllı okuyucu algoritmalarıyla güçlü kenar işleme
- Kurumsal düzeyde güvenilirlik için güvenli, yükseltilebilir Linux işletim sistemi
- Yerel MQTT desteğiyle basit IoT cihaz arayüzü
- Daha düşük güçte daha yüksek okuma oranına sahip envanter için optimize edilmiş tasarım
- Zengin çevre birimi ve aksesuar desteği (USB, Wi-Fi adaptörleri, 32 antene kadar)

ÜRÜN GRUBU

Kategori

RFID Okuyucu

Ürün Grubu

Sabit RAIN RFID Okuyucu