

Nordic ID AR85

Nordic ID AR85, 120 m²'ye kadar zemin alanını kaplayan gelişmiş faz dizili antene sahip, güçlü bir sabit alanlı UHF RFID ışın okuyucudur. 1000 etiket/s'ye varan okuma hızları ve çift doğrusal polarizasyonla belirlenen alanları verimli bir şekilde izler ve okunması zor etiketleri tespit eder.



UHF RFID

Desteklenen standart	ISO 18000-63 (EPC Sınıf 1 Gen 2v2)
Frekans bandı	ETSI 865,6–867,6 MHz veya FCC/IC 902–928 MHz
Düzenleyici	CE ETSI EN 302 208, CE ETSI EN 301 489, FCC bölüm 15.247 IC RSS-210, Güvenlik IEC 62368-1:2019 ed. 3
Maksimum alım hassasiyeti	-81 dBm
Tipik okuma hızı	1000 etiket/s'ye kadar
Yayılan güç	33 dBm (2 W) ERP / 4 W EIRP
Anten özellikleri	13 radyasyon ışını (çift polarizasyonlu 26 durum), Çift Doğrusal, 3 dB ışın genişliği 45°, Işın yönlendirmesi ±40
Okuyucu başına kat kapsama alanı	Maks. 120 m ² (çap = 2 x montaj yüksekliği)
Harici anten bağlantı noktaları için iletilen yayılan güç	30 dBm (1 W)
Harici anten bağlantı noktası	2 adet. 50 Ω / SMA Dişi

PLATFORMU

İşlemci	1,2 GHz 64 bit Dört Çekirdekli Cortex-A53 işlemci
İşletim sistemi	Debian tabanlı gömülü Linux
Hafıza	1 GB RAM / 4 GB flaş

KULLANICI ARAYÜZÜ

Göstergeler 4 adet (programlanabilir) led

SIM Mini SIM

BAĞLANTI

USB USB ana bilgisayar, A tipi / USB cihaz, B tipi, USB HID sınıfı desteklenir

GPIO 4 giriş / 4 çıkış, opto izolasyonlu

Kablosuz WAN (isteğe bağlı) 3G HSPA / 2G GPRS / KENAR

LAN Ethernet 10/100 Mbit

Kablosuz LAN (isteğe bağlı) IEEE 802.11 a/b/g/n, çift bant 2,4 / 5 GHz

GÜÇ

Harici Güç Kaynağı PoE 802.3af veya AC/DC adaptörü: 100-240 VAC / 24 VDC, 1,25A

Çalışma Gücü 12W PoE, 20WDC

BOYUT VE AĞIRLIK

Boyutlar (G) 405 x (U) 405 x (Y) 68 mm

Ağırlık 2,4 kg / 5,3 lb

ÇEVRE

Çevresel sızdırmazlık IP20, yalnızca iç mekan kullanımı için

Çalışma Sıcaklığı -20 °C ila 55 °C

Depolama Sıcaklığı -40 °C ila 85 °C

Montaj VESA 75/100 Uyumlu

YAZILIM ARAYÜZÜ

Veri yönetimi	Nordic ID Radea
Cihaz yönetimi	Nordic ID Radea, SOTI®
Ürün yazılımı güncellemesi	Web yönetimi kullanıcı arayüzü ve RESTful hizmeti aracılığıyla
API desteği	RFID ve RESTful hizmeti için NUR API
Diğer protokoller	LLRP

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Otomatik UHF RFID veri toplama için akıllı sabit alan okuyucu
- Gerçek zamanlı görünürlük ve konum/hareket algılamayı etkinleştirir
- Çok yönlü yazılım geliştirme için entegre Linux tabanlı bilgisayar
- Güvenilir algılama için son teknoloji UHF RFID hassasiyeti
- Yakındaki okuyucuların müdahalesini en aza indirecek şekilde geliştirildi
- WLAN erişim noktası olarak kullanılabilir

ÜRÜN GRUBU

Kategori	RFID Okuyucu
Ürün Grubu	Sabit Alanlı UHF RFID Işın Okuyucu