

Brady HH83 UHF RFID EI Terminali ACD LTE (2D Görüntüleyici)

Brady HH83 UHF RFID EI Terminali ACD LTE, zorlu endüstriyel ortamlarda kesintisiz saha operasyonları için genişletilmiş okuma aralığı, entegre 2D görüntüleme ve 4G LTE bağlantısı için iki kutuplu antene sahip, sağlamlaştırılmış bir el tipi RFID tarayıcıdır.



UHF RFID

Hava Arayüzü Protokolü	EPC Sınıf 1 Gen2v2 (ISO 18000-63)
Çalışma Frekansı	ETSI 865,6–867,6 MHz / FCC/IC 902–928 MHz
Maksimum Alma Hassasiyeti	-80 dBm
Tipik Okuma Hızı	Saniyede 1000'e kadar etiket
Anten Tipi	Yazılımla kontrol edilebilen anten polarizasyonları (dikey, yatay veya dikey/yatay anahtarlama)
Okuyucu Modülü	Nordic ID NUR2-1W

PLATFORMU

İşlemci	Sekiz Çekirdekli ARM Cortex-A53 1,8 GHz
İşletim Sistemi	Android 10
Veri deposu	2GB
Depolamak	16 GB Flaş
Genleşme	SDXC destekli MicroSD yuvası

KAMERA VE GÖRÜNTÜLEYİCİ

Kamera	Otomatik odaklama ve LED flaşla arkaya bakan 5 Mpix (el feneri modu desteklenir)
Barkod Görüntüleyici	Entegre 2D görüntüleyici

BAĞLANTI

WWAN	4G LTE, 3G, GPRS/EDGE
WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth	Bluetooth4.2
USB	USB Type-C konektörü aracılığıyla USB 2.0

PİL

Pil Türü	Şarj Edilebilir Lityum İyon
Çalışırken Değiştirilebilir	Destekleniyor

MEKANİK

Boyutlar	(G) 78 mm x (Y) 177 mm x (D) 35 mm
Ağırlık	340 gr
IP Derecelendirmesi	IP65
Sensörler	İvmeölçer, ortam ışığı sensörü, Uçuş Süresi sensörü, yakınlık sensörü, adımsayar, jiroskop

ÇEVRE

Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ila +55 °C
-------------------	-------------------

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Düşmeye ve darbeye dayanıklı, sağlam IP65 dereceli tasarım
- Çift kutuplu antenle genişletilmiş okuma aralığı
- Sorunsuz saha operasyonları için 4G LTE bağlantısı
- Sürekli çalışma için çalışırken değiştirilebilir pil
- Entegre UHF, HF, NFC ve 2D barkod tarama

ÜRÜN GRUBU

Kategori	RFID Okuyucu
Ürün Grubu	UHF RFID EI Terminali