

Brady HH85 UHF RFID EI Terminali ACD LTE (2D Görüntüleyici)

Brady HH85, UHF, NFC, HF ve 2D barkod tarama ile endüstriyel veri toplama için tasarlanmış, sağlamlaştırılmış bir el tipi RFID terminalidir. Ergonomik kabza tasarımı, çalışırken değiştirilebilir pili ve çift kutuplu anten aracılığıyla genişletilmiş okuma aralığı, onu zorlu lojistik ve varlık izleme ortamları için birinci sınıf seçim haline getiriyor.



UHF RFID

Hava Arayüzü Protokolü	EPC Sınıf 1 Gen2v2 (ISO 18000-63)
Çalışma Frekansı	ETSI 865,6–867,6 MHz / FCC/IC 902–928 MHz
Maksimum Alma Hassasiyeti	-80 dBm
Tipik Okuma Hızı	Saniyede 1000'e kadar etiket
Anten Tipi	Yazılımla kontrol edilebilen anten polarizasyonları (dikey, yatay veya dikey/yatay anahtarlama)
Okuyucu Modülü	Nordic ID NUR2-1W

PLATFORMU

İşlemci	Sekiz Çekirdekli ARM Cortex-A53 1,8 GHz
İşletim Sistemi	Android 10
Veri deposu	2GB
Depolamak	16 GB Flaş
Genleşme	SDXC destekli MicroSD yuvası

KAMERA VE GÖRÜNTÜLEYİCİ

Kamera	Otomatik odaklama ve LED flaşla arkaya bakan 5 Mpix (el feneri modu desteklenir)
Barkod Görüntüleyici	Entegre 2D görüntüleyici

BAĞLANTI

WWAN	4G LTE, 3G, GPRS/EDGE
WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth	Bluetooth4.2
USB	USB Type-C konektörü aracılığıyla USB 2.0

PİL

Pil Türü	Şarj Edilebilir Lityum İyon
Çalışırken Değiştirilebilir	Destekleniyor

MEKANİK

Boyutlar	(G) 87 mm x (Y) 214 mm x (D) 135 mm
Ağırlık	642 gr
IP Derecelendirmesi	IP65
Düşme Direnci	1,6 m
Sensörler	İvmeölçer, ortam ışığı sensörü, Uçuş Süresi sensörü, yakınlık sensörü, adımsayar, jiroskop

ÇEVRE

Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ila +55 °C
-------------------	-------------------

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 1,6 metreden düşme direncine sahip sağlamlaştırılmış IP65 dereceli tasarım
- Çift kutuplu antenle genişletilmiş okuma aralığı
- Sürekli saha çalışması için çalışırken değiştirilebilir pil
- Entegre 2D barkod görüntüleyici ve NFC desteği
- Eldivenli kullanıma uygun ergonomik tabanca kabzası

ÜRÜN GRUBU

Kategori

RFID Okuyucu

Ürün Grubu

UHF RFID EI Terminali