

altis teknoloji
pursuing perfection with you

Avery Dennison AD-141 U9 UHF RFID Inlay

Direct Chip Insert teknolojisine sahip NXP UCODE 9 tarafından desteklenen ultra ince 4 × 28 mm Gen2 UHF RFID dolgusu. 860-930 MHz'de mükemmel geniş bant performansı ile güzellik ve kişisel bakım ile farmasötik uygulamalar için tasarlanmıştır.



RFID ÖZELLİKLERİ

Çip	NXP UCODE 9
IC Bağlantı Teknolojisi	Doğrudan Çip Ekleme
Standart	ISO/IEC 18000-63 Tip C
Frekans Bandı	UHF 860–960 MHz
EPC Belleği	96 bit
TID Belleği	96 bit / 48 bit benzersiz seri numarası
Metal Üzeri	Metal olmayan
Sertifika	ARC (RFID Laboratuvarı, Auburn Üniversitesi)
RoHS	AB Direktifi 2011/65/EU ve 2015/863 Uyumlu

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Anten Boyutları	4 × 28 mm / 0,157 × 1,102 inç
Kuru Inlay (3008211 / IL-604154)	PET alt tabaka — 15.000 adet/makara — aralık 36 mm
Islak Inlay (IL-611143)	6 × 30 mm kalıp kesim — Beyaz PET 50 ön yüzey — 8.000 adet/makara
Web Genişliği	40 mm / 1,575 inç
Çekirdek Boyutu	76 mm / 3 inç
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C

altis teknoloji
pursuing perfection with you

Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
© 2025 altis teknoloji. Tüm hakları saklıdır.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Doğrudan Çip Ekleme teknolojisine sahip NXP UCODE 9 çip
- 96 bit EPC belleği ve 96 bit fabrikada kilitlenmiş TID
- Yeri kısıtlı perakende ürünleri için ultra ince 4 × 28 mm anten
- Mükemmel geniş bant performansı 860–930 MHz (global tasarım)
- Kuru Inlay ve ıslak Inlay formatlarında mevcuttur
- ARC onaylı kalite – ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikalı
- RoHS uyumlu – AB Direktifi 2011/65/EU ve 2015/863

ÜRÜN GRUBU

Kategori

UHF RFID Inlay

Ürün Grubu

RFID Etiketi / Inlay