

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Avery Dennison AD-192 M730 UHF RFID Inlay

Otomatik ayarlama teknolojisine sahip Impinj M730 Askı Takma çipine sahip küçük 22 × 12,5 mm Gen2 UHF RFID dolgusu. %100 performans testiyle mücevher, kozmetik ve küçük ürün düzeyinde etiketleme için özel olarak tasarlanmıştır.



RFID ÖZELLİKLERİ

Çip	Impinj M730
IC Bağlantı Teknolojisi	Askı Ekleme
Standart	ISO 18000-63, EPC Sınıf 1 Gen 2
Frekans Bandı	UHF 860–960 MHz
EPC Belleği	128 bit
TID Belleği	96 bit / 48 bit benzersiz seri numarası
Metal Üzeri	Metal olmayan
RoHS	AB Direktifi 2011/65/EC ve Direktif (AB) 2015/863
ULAŞMAK	1907/2006 Sayılı Yönetmelik (EC)

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Anten Boyutları	22 × 12,5 mm / 0,9 × 0,5 inç
Kuru Inlay (RF602397 / IL-607934)	40# Kağıt alt tabakası — aralık 38,1 mm — ağı 36,83 mm
Islak Inlay (RF602398 / IL-605202)	24 × 15,5 mm kalıp kesim — 40# Kağıt — aralık 38,1 mm
Etiket (RF101097 / IL-605854)	31,75 × 15,5 mm — TT2C Parlak Beyaz — aralık 38,1 mm
Çekirdek Boyutu	76 mm / 3 inç
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

© 2025 altis teknoloji. Tüm hakları saklıdır.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Değişen ortamlarda en yüksek verimlilik için otomatik ayarlama özelliğine sahip Impinj M730 çip
- 128 bit EPC bellek ve 48 bit benzersiz seri numarasına sahip 96 bit TID
- Küçük etiketler ve kozmetik ürünler için minik 22 × 12,5 mm form faktörü
- %100 performans test edildi
- Kuru Inlay, ıslak Inlay ve etiket dağıtım formatlarında mevcuttur
- RoHS ve REACH uyumlu
- ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikalı

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Inlay
Ürün Grubu	RFID Etiketi / Inlay