

Avery Dennison AD-238u8 UHF RFID Inlay

Tedarik zinciri, envanter ve lojistik, giyim ve ev temel ihtiyaçları için uygun, NXP UCODE 8 çipiyle desteklenen yüksek performanslı 70 × 14,5 mm Gen2 UHF RFID dolgusu. ARC sertifikalı kalite, en yüksek endüstri standartlarına göre üretilmiştir.



RFID ÖZELLİKLERİ

Çip	NXP UCODE 8
Standart	ISO/IEC 18000-63 Tip C
Frekans Bandı	UHF 860–960 MHz
EPC Belleği	128 bit
TID Belleği	96 bit / 48 bit benzersiz seri numarası
Metal Üzeri	Metal olmayan
Sertifika	ARC (RFID Laboratuvarı, Auburn Üniversitesi)
RoHS	AB Direktifi 2011/65/EU ve 2015/863 Uyumlu

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Anten Boyutları	70 × 14,5 mm / 2,76 × 0,57 inç
Kuru Inlay (RF600958)	PET alt tabaka — 40.000 adet/makara — aralık 22,23 mm
Islak Inlay (RF600959)	73 × 17 mm kalıp kesim — PET alt tabaka — 10.000 adet/rulo
Etiket / Çıkartma (RF100413)	76 × 20 mm — 40# Kağıt + TT2C Parlak Beyaz — 3.154 adet/makara
Çekirdek Boyutu (Kuru)	152 mm / 6 inç
Çekirdek Boyutu (Islak / Etiket)	76 mm / 3 inç
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 128 bit EPC belleğe ve 96 bit fabrikada kilitlenmiş TID'ye sahip NXP UCODE 8 yongası
- Fabrikada TID'ye kodlanmış 48 bit benzersiz seri numarası
- Alanı kısıtlı uygulamalar için kompakt 70 × 14,5 mm kaplama alanı
- Kuru Inlay, ıslak Inlay ve basınca duyarlı etiket formatlarında mevcuttur
- Auburn Üniversitesi'ndeki RFID Laboratuvarı tarafından ARC onaylı kalite
- Çalışma sıcaklığı -40°C ila +85°C
- RoHS uyumlu – AB Direktifi 2011/65/EU ve 2015/863

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Inlay
Ürün Grubu	RFID Etiketi / Inlay