

Confidex Cruiser Far RFID Etiketi

Araç farları ve plastik yüzeyler için optimize edilmiş UHF RFID etiketi. UV radyasyonuna ve otomotiv kimyasallarına dayanacak şekilde tasarlanmış olup araç takip uygulamaları için cam üzerinde 9 m'ye (ETSI) kadar okuma aralığı sağlar.



RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	ISO 18000-6-3 / EPC Sınıf 1 Gen 2v2
Entegre Devre	Impinj Monza 4E
Çalışma Frekansı	860–960 MHz (Küresel)
Okuma Aralığı – cam üzerinde ETSI	9 m / 30 ft'ye kadar
Okuma Aralığı – cam üzerinde FCC	10,5 m / 34 ft'ye kadar

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyutlar	90 × 11,5 × 0,2 mm
Malzeme	Alüminyum anten; şeffaf PET ön kısım
Yapıştırıcı	Akrilik yapıştırıcı
Teslimat Formatı	Makara
Uygulanabilir Yüzeyler	Cam, plastik

ÇEVRE DİRENCİ

Çalışma Sıcaklığı	-35°C ila +85°C / -31°F ila +185°F
UV Dayanımı	Harika
Kimyasal Direnç	Otomotiv kimyasalları, tuzlu su, motor yağı
Beklenen Ömür	Normal çalışma koşullarında yıllar

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Araç farları ve ön camları için optimize edilmiştir
- İmpinj Monza 4E IC – 860–960 MHz küresel çalışma
- Cam üzerinde 9 m'ye (ETSI) / 10,5 m'ye (FCC) kadar okuma aralığı
- UV ve otomotiv kimyasallarına dayanıklılık
- Şeffaf PET ön – 90 × 11,5 × 0,2 mm ince format
- Uygulamalar: otomotiv takibi, araç tanımlama

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Etiketi
Ürün Grubu	RFID Etiketi / Etiketi