

Confidex Heatwave Bayrağı RFID Etiketi

Otomotiv boya atölyesi işlemleri için tasarlanmış, yüksek sıcaklığa dayanıklı UHF RFID bayrak etiketi. 10 dakika boyunca 260°C'ye kadar pik sıcaklıklara dayanır ve Ø5 mm vida veya perçin delikleri aracılığıyla bağlanarak boyahane kullanım ömrünün tamamını korur.



RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	UHF RFID / EPCglobal Gen2v2
Entegre Devre	Alien Higgs 9
Çalışma Frekansı	865–928 MHz (Küresel)
EPC Belleği	96 bit (496 bit'e genişletilebilir)
Kullanıcı Belleği	688 bit
TID Belleği	96 bit
EPC İçeriği	Benzersiz numara kodlandı
Okuma Aralığı (2W ERP)	10 m / 33 ft'e kadar

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyutlar	76 × 55 × 0,37 mm / 2,99 × 2,17 × 0,015 inç
Etiket Malzemeleri	Yüksek sıcaklıklar için tasarlanmış özel polimer
EK	Ø5 mm deliklerden vidalar veya perçinler
Ağırlık	1,5 gr
Kutu İçi Tutar	200 adet
Teslimat Formatı	Bekar

ÇEVRE DİRENCİ

Çalışma Sıcaklığı	-35°C ila +85°C / -31°F ila +185°F
Pik Sıcaklık (168 saat)	+180°C / +356°F
Pik Sıcaklık (3 saat)	+230°C / +446°F
Tepe Sıcaklık (10dk)	+260°C / +500°F
IP Sınıflandırması	IP68
Kimyasal Direnç	168 saat tuzlu su (%10), motor yağı, sülfürik asit (%10); 2 saat NaOH (%10); aseton mendil

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 260°C / 500°F'ye kadar en yüksek sıcaklıklara 10 dakika boyunca dayanır
- 688-bit Kullanıcı Belleğine sahip Alien Higgs 9 IC
- 10 m / 33 ft'e kadar okuma aralığı (2W ERP)
- IP68 su geçirmez – asitlere, motor yağına ve NaOH'a karşı kimyasallara dayanıklı
- Ø5 mm delikler aracılığıyla vida/perçin bağlantısı – bayrak form faktörü
- Tek kullanımlık otomotiv boyahanesi yaşam döngüsü için tasarlandı

ÜRÜN GRUBU

Kategori

UHF RFID Sert Etiket

Ürün Grubu

RFID Etiketi / Etiketi