

Confidex Heatwave Sert RFID Etiketi

Metalik yüzeyler için NXP UCODE 7xm+ IC'ye sahip, yüksek sıcaklığa dayanıklı UHF RFID etiketi. Özel epoksi bazlı kompozitten üretilmiş olup, 50 dakika boyunca 250°C'ye kadar en yüksek sıcaklıklara dayanır; otomotiv boya atölyesi kurutma döngüleri için idealdir.



RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	UHF RFID / EPCglobal Gen2v2
Entegre Devre	NXP UCODE 7xm+
Çalışma Frekansı – ETSI	865–869 MHz
Çalışma Frekansı – FCC	902–928 MHz
EPC Belleği	448 bit
Kullanıcı Belleği	2048 bit
TID Belleği	96 bit
Dijital İmza	384 bit
EPC İçeriği	Benzersiz numara kodlandı
Okuma Aralığı – metal üzerinde	9 m / 30 ft'ye kadar
Okuma Aralığı – plastik üzerinde	2 m / 7 ft'ye kadar

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyutlar	50 × 30 × 3 mm / 1,97 × 1,18 × 0,12 inç
Etiket Malzemeleri	Aşırı sıcaklıklar için özel epoksi bazlı mühendislik kompoziti
EK	Akrilik köpük yapıştırıcı (isteğe bağlı), poliüretan/epoksi yapıştırıcılar, silikon sızdırmazlık malzemeleri
Ağırlık	9,5 gram
Kutu İçi Tutar	100 adet
Teslimat Formatı	Bekar

ÇEVRE DİRENCİ

Çalışma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C / -40°F ila +185°F
Tepe Sıcaklığı	50 dakika boyunca 250°C / 482°F
IP Sınıflandırması	IP68
Kimyasal Direnç	168 saat tuzlu su (%10), motor yağı, aseton; 24 saat sülfürik asit (%10), NaOH (%10)
Beklenen Ömür	Normal şartlarda yıllar; boya atölyesi kurutma döngüleri için tasarlanmıştır

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 50 dakika boyunca 250°C / 482°F tepe sıcaklığına dayanır
- NXP UCODE 7xm+ IC – 384 bit dijital imzalı 2048 bit Kullanıcı Belleği
- Metal üzerinde 9 m'ye kadar okuma aralığı (ETSI/FCC)
- IP68 su geçirmez – asetona, asitlere ve yağlara karşı kimyasallara dayanıklı
- Özel epoksi bazlı kompozit – 50 × 30 × 3 mm kompakt form faktörü
- ETSI 865–869 MHz ve FCC 902–928 MHz çeşitleri mevcuttur

ÜRÜN GRUBU

Kategori

UHF RFID Sert Etiket

Ürün Grubu

RFID Etiketi / Etiketi