

Confidex Demir Plaka RFID Etiketi

Alüminyum/paslanmaz çelik yapıya ve lazerle kazınabilen dayanıklı yüzeye sahip sağlam RAIN RFID etiketi. En zorlu endüstriyel ortamlar için tasarlanmış olup IP68 dereceli metal üzerinde 10 m'ye kadar okuma mesafesi sunar.



RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	EPCGlobal Class1 Gen2 ISO 18000-6C
Entegre Devre	NXP UCODE 8
Çalışma Frekansı	865–928 MHz (Küresel)
EPC Belleği	128 bit
TID Belleği	96 bit
EPC İçeriği	Her etikette benzersiz 96 bit EPC
Okuma Aralığı – metal üzerinde	10 m / 33 ft'e kadar
Okuma Aralığı – plastik üzerinde	7 m / 23 ft'e kadar

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Etiket Boyutları	108 × 50,8 × 3,7 mm / 4,25 × 2 × 0,15 inç
Etiket Yüzeyi	Üst: Korozyon önleyici kaplamalı alüminyum; Geri: Paslanmaz çelik
EK	3M VHB yapıştırıcı (isteğe bağlı), M3 vidalar veya pop perçinler (Ø3,3 mm delikler)
Ağırlık	68 gram
Kutu İçi Tutar	80 adet
Teslimat Formatı	Bekar

ÇEVRE DİRENCİ

Çalışma Sıcaklığı	-35°C ila +85°C / -31°F ila +185°F
Ortam Sıcaklığı	-35°C ila +85°C / -31°F ila +185°F
Tepe Sıcaklığı	10 dakika boyunca +130°C / +266°F
Suya Dayanıklılık	IP68 (1 m derin suda 5 saat test edilmiştir)
Yıkama Direnci	Standart solventlerle endüstriyel yıkamayı tolere eder
Saklama Durumu	+20°C / %50 RH'de 1 yıl
Kimyasal Direnç	168 saat motor yağı; 24 saat tuzlu su (%10); 10 dakika sülfürik asit (%10); 10 dakika NaOH (%10)

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Korozyon önleyici kaplamalı alüminyum üst + paslanmaz çelik arka kısım
- NXP UCODE 8 IC – EPC 128 bit
- Metalde 10 m'ye / plastikte 7 m'ye kadar okuma aralığı
- IP68 su geçirmez – endüstriyel yıkama direnci
- Kalıcı görsel işaretleme için lazerle kazınabilen yüzey
- Çoklu bağlantı: 3M VHB yapıştırıcı, M3 vidalar veya pop perçinler

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Sert Etiket
Ürün Grubu	RFID Etiketi / Etiketi