

Confidex Yaprak RFID Etiketi

Gıdayla dolaylı temasa uygun, sürdürülebilir kağıt bazlı ve plastik içermeyen UHF RFID etiketi. Kısa vadeli lojistik, gıda nakliyesi ve çevreye duyarlı tedarik zinciri uygulamaları için suda çözünebilen yapışkanla makara halinde teslim edilir.



RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	UHF RFID / EPCglobal Gen2v2 (ISO 18000-6C)
Entegre Devre	Impinj Monza 4E
Çalışma Frekansı	865–928 MHz (Küresel)
EPC Belleği	496 bit
Kullanıcı Belleği	128 bit
TID Belleği	96 bit
Okuma Aralığı – karton üzerinde ETSI	8 m / 26 ft'e kadar
Okuma Aralığı – karton üzerinde FCC	10 m / 33 ft'e kadar
Uygulanabilir Yüzeyler	Metalik olmayan yüzeyler

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Etiket Boyutları	92 × 27 mm / 3,62 × 1,06 inç
Etiket Malzemeleri	Kağıt yüzü malzeme (plastik içermez)
Yapıştırıcı	Suda çözünür yapıştırıcı
Teslimat Formatı	Makarada 2000 adet
Makarada Pitch	33,87 mm / 1,333 inç
Makara Çekirdek İç Çapı	76 mm / 3 inç
Minimum Bükme Çapı	50 mm

ÇEVRE DİRENCİ

Uygulama Sıcaklığı	0°C ila +30°C / 32°F ila +86°F
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ila +55°C / -22°F ila +131°F
Saklama Durumu	+20°C / %45 RH'de 6 ay raf ömrü (orijinal kapalı ambalajda)
Ek Notlar	Etiket çevresel neme duyarlıdır; plastik kapalı paketlerde saklayın

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Kağıt bazlı ve %100 plastik içermeyen – sürdürülebilir RFID etiketi
- Dolaylı gıdayla temas eden uygulamalar için uygundur
- Impinj Monza 4E IC – 865–928 MHz küresel çalışma
- Karton üzerinde 8 m'ye (ETSI) / 10 m'ye (FCC) kadar okuma aralığı
- Suda çözünebilen yapıştırıcı – 2000 adet/ruloda 92 × 27 mm
- Uygulamalar: kısa vadeli lojistik, gıda sevkiyat takibi

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Etiketi
Ürün Grubu	RFID Etiketi / Etiketi