

Confidex Steelwave Mikro II RFID Etiketi

Kompakt 38 × 13 mm form faktöründe çok yönlü bağlantı seçenekleri ve benzersiz performansa sahip küçük boyutlu metal üzeri RFID etiketi. IP67 dereceli, BT varlık takibi, ofis ekipmanı ve envanter yönetimi için uygundur.



RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	EPCGlobal Class1 Gen2 ISO 18000-6C
Entegre Devre	Impinj Monza 4QT (talep üzerine 4E)
Çalışma Frekansı	865–928 MHz (Küresel)
Bellek (Monza 4QT)	EPC 128 bit; Kullanıcı 512 bit; TID 96 bit
EPC İçeriği	Benzersiz numara kodlandı
Okuma Aralığı – metal üzerinde	5 m / 16 ft'e kadar
Okuma Aralığı – metal dışı	1,5 m / 5 ft'e kadar

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyutlar	38 × 13 × 4,5 mm / 1,5 × 0,5 × 0,17 inç
Etiket Malzemeleri	Sentetik yüzey katmanlı mühendislik plastikleri
Yapıştırıcı	Yüksek performanslı akrilik yapıştırıcı (dahil)
Ek Seçenekleri	Yapışkanlı, bağlama ipiyle asılı, etiketli kablo bağı
Ağırlık	2 gr
Kutu İçi Tutar	1000 adet
Teslimat Formatı	Bekar

ÇEVRE DİRENCİ

Çalışma Sıcaklığı	-20°C ila +70°C / -4°F ila +158°F
IP Sınıflandırması	IP67
Kimyasal Direnç	2 saat tuzlu su (%10), motor yağı; kısa süreli sülfürik asit maruziyeti
Beklenen Ömür	Normal çalışma koşullarında yıllar

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Ultra kompakt 38 × 13 × 4,5 mm metal üzeri form faktörü
- İmpinj Monza 4QT IC – EPC 128 bit / Kullanıcı 512 bit
- Okuma aralığı metal üzerinde 5 m'ye kadar / metal üzerinde 1,5 m'ye kadar
- IP67 dereceli akrilik yapıştırıcı dahil
- Çoklu bağlantı: yapıştırıcı, bağlama ipi, kablo bağı
- Uygulamalar: BT varlık takibi, ofis ekipmanı, envanter yönetimi

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Sert Etiket
Ürün Grubu	RFID Etiketi / Etiketi