

## Epozzy NFC Etiketi 25 mm Çap

13,56 MHz'de çalışan 25 mm çaplı ICODE NFC kuru Inlay / etiket etiketi. Lojistik, kütüphane, BT varlık yönetimi ve perakende uygulamaları için uygun, NXP ICODE SLI/SLIX yonga ailesiyle uyumlu ISO 15693.



### RFID ÖZELLİKLERİ

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Protokol         | ISO15693                               |
| IC Seçenekleri   | NXP ICODE SLI / SLIX / SLIX-L / SLIX-S |
| Çalışma Frekansı | 13,56 MHz                              |
| Hafıza           | 1024/1024/512/2048bit                  |
| Okuma Aralığı    | 0-10cm                                 |

### FİZİKSEL ÖZELLİKLER

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Anten Boyutu                | D=25 mm                                |
| Islak Inlay / Etiket Boyutu | D=30 mm (kişiye özel)                  |
| Etiket Malzemesi            | Kaplamalı Kağıt / PET / Kırılgan Kağıt |
| Teslimat Formatı            | Makara                                 |

### ÇEVRE DİRENCİ

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ila +75°C |
|-------------------|-----------------|

#### ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- NXP ICODE SLI/SLIX – ISO15693, 13,56 MHz
- Okuma aralığı 0–10 cm – Android ve iOS akıllı telefonları bağlar
- D=25 mm kuru dolgu, D=30 mm ıslak etiket mevcuttur

#### ÜRÜN GRUBU

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Kategori   | NFC Etiketi / Çıkartma |
| Ürün Grubu | RFID Etiketi / Etiketi |