

Epozzy Yazdırılabilir Metal Üzeri RFID Etiketi 55×15×1,25 mm

55×15×1,25 mm formatında ultra ince esnek UHF RFID metal üzeri etiket. Sato ve Zebra RFID yazıcılarıyla yazdırılabilir, metal üzerinde 5,5 m'ye kadar okuma aralığına sahip kavisli metalik yüzeyler için optimize edilmiştir.



RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	EPC C1G2 (ISO18000-6C)
Entegre Devre	Impinj Monza R6-P
Çalışma Frekansı	860–960 MHz
EPC Belleği	128 bit
Kullanıcı Belleği	32 bit
Okuma Aralığı – metalde (FCC)	5,5 m
Okuma Aralığı – plastik üzerinde (FCC)	2,8 m

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyutlar	55 × 15 × 1,25 mm (U×G×D)
Malzeme	PET / Alüminyum Folyo / Köpük
Kurulum	Yapıştırıcı
Desteklenen Yazıcılar	SATO CL4NX, Zebra ZT410, Postek TX3r
Paket	500 adet/rulo, 76,2 mm / 3" makara çekirdeği

ÇEVRE DİRENCİ

Çalışma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C
IP Sınıflandırması	IP68 (1 m derinlikte 5 saat boyunca test edilmiştir)

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- İmpinj Monza R6-P – EPC C1G2 (ISO18000-6C), 860–960 MHz
- Metalde 5,5 m'ye / plastikte 2,8 m'ye kadar okuma aralığı (FCC)
- IP68 – kavisli yüzeyler için esnek PET/Alüminyum/Köpük yapı

ÜRÜN GRUBU

Kategori

UHF RFID Metal Üzeri Etiket

Ürün Grubu

RFID Etiketi / Etiketi