

Epozzy Yazdırılabilir Metal Üzeri RFID Etiketi 64×6×1 mm

NXP UCode 8 IC'ye sahip ultra ince 64×6×1 mm UHF RFID metal üzeri etiket. Metal üzerinde 4 m'ye ve plastik üzerinde 4,5 m'ye varan okuma mesafeleriyle aletler, raflar ve BT ekipmanı gibi dar metal varlıklar için idealdir.



RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	EPC C1G2 (ISO18000-6C)
Entegre Devre	NXP UCode 8
Çalışma Frekansı	860–960 MHz
EPC Belleği	128 bit
TID Belleği	96 bit
Kullanıcı Belleği	32 bit
Okuma Aralığı – metalde (FCC)	4 m
Okuma Aralığı – plastik üzerinde (FCC)	4,5m

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyutlar	64 × 6 × 1 mm (U×G×D)
Malzeme	PET / Alüminyum Folyo / Köpük
Kurulum	Yapıştırıcı
Desteklenen Yazıcılar	SATO CL4NX, Zebra ZT410, Postek TX3r
Paket	500 adet/rulo, 76,2 mm / 3" makara çekirdeği

ÇEVRE DİRENCİ

Çalışma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C
IP Sınıflandırması	IP68 (1 m derinlikte 5 saat boyunca test edilmiştir)

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- NXP UCode 8 – EPC C1G2 (ISO18000-6C), 860–960 MHz
- Metalde 4 m'ye / plastikte 4,5 m'ye kadar okuma aralığı (FCC)
- IP68 – dar metal yüzeyler için ultra ince 64×6 mm

ÜRÜN GRUBU

Kategori

UHF RFID Metal Üzeri Etiket

Ürün Grubu

RFID Etiketi / Etiketi