

Epozzy Yazdırılabilir Metal Üzeri RFID Etiketi 70×30×1 mm

70×30×1 mm formatında esnek yazdırılabilir UHF RFID metal üzeri etiket. BT varlıkları, sabit varlıklar ve metal ekipman takibi için optimize edilmiş, metal üzerinde 8 m'ye kadar okuma mesafeleri sunar.



RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	EPC C1G2 (ISO18000-6C)
Entegre Devre	Impinj Monza R6-P
Çalışma Frekansı	860–960 MHz
EPC Belleği	128 bit
Kullanıcı Belleği	32 bit
Okuma Aralığı – metalde (FCC)	8 m
Okuma Aralığı – plastik üzerinde (FCC)	4 m

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyutlar	70 × 30 × 1 mm (U×G×D)
Malzeme	PET / Alüminyum Folyo / Köpük
Kurulum	Yapıştırıcı
Desteklenen Yazıcılar	SATO CL4NX, Zebra ZT410, Postek TX3r
Paket	500 adet/rulo, 76,2 mm / 3" makara çekirdeği

ÇEVRE DİRENCİ

Çalışma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C
IP Sınıflandırması	IP68 (1 m derinlikte 5 saat boyunca test edilmiştir)

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- İmpinj Monza R6-P – EPC C1G2 (ISO18000-6C), 860–960 MHz
- Metalde 8 m'ye / plastikte 4 m'ye kadar okuma aralığı (FCC)
- IP68 – esnek PET/Alüminyum/Köpük yapışkanlı etiket

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Metal Üzeri Etiket
Ürün Grubu	RFID Etiketi / Etiketi