

# altis teknoloji

pursuing perfection with you

## Epozzy UHF Yüksek Sıcaklık PCB Metal Etiket 48×35×7 mm

Tıbbi, cerrahi ve endüstriyel ortamlarda metalik varlık takibi için 225°C'ye kadar çalışan IP68 su geçirmez, yüksek sıcaklık PCB RFID etiketi. Metal üzerinde 4 m'ye kadar okuma aralığı (ETSI).



### RFID ÖZELLİKLERİ

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Protokol                              | EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
| Entegre Devre                         | NXP UCode 9            |
| Çalışma Frekansı                      | 860–960 MHz            |
| Okuma Aralığı – metal üzerinde (ETSI) | 4 m'ye kadar           |

### FİZİKSEL ÖZELLİKLER

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Boyutlar | 48×35×7mm                     |
| Malzeme  | PET / Alüminyum Folyo / Köpük |
| Kurulum  | Yapıştırıcı                   |

### ÇEVRE DİRENCİ

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Çalışma Sıcaklığı  | -40°C ila +225°C |
| IP Sınıflandırması | IP68             |

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

© 2025 altis teknoloji. Tüm hakları saklıdır.

#### ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- NXP UCode 9 – EPC C1G2 (ISO18000-6C), 860–960 MHz
- Yüksek sıcaklığa dayanıklı – 225°C'ye kadar çalışma
- IP68 – PCB yapısı, metal üzerinde 4 m'ye kadar okuma mesafesi

#### ÜRÜN GRUBU

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Kategori   | UHF RFID Yüksek Sıcaklık Etiketi |
| Ürün Grubu | RFID Etiketi / Etiketi           |