

Epozzy UHF Silikon Yaylı Bileklik

860–960 MHz'de çalışan, 1 m'ye kadar okuma aralığına sahip, yay mekanizmalı UHF RFID silikon bileklik. Erişim kontrolü, havuzlar, tema parkları, etkinlikler ve sağlık uygulamaları için IP68 dereceli.



RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	EPC C1G2 (ISO18000-6C)
IC Seçenekleri	Alien Higgs3 / Monza4QT / Impinj M5
Çalışma Frekansı	860–960 MHz
Hafıza	96–512 bit
Okuma Aralığı (2W ERP FCC)	0,5–1 m

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyutlar	D=72×6mm
Malzeme	Silikon, Yay
Renk Seçenekleri	Kırmızı, mavi, siyah ve özel

ÇEVRE DİRENCİ

Çalışma Sıcaklığı	-40°C ila +120°C
IP Sınıflandırması	IP68

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- IC seçenekleri: Alien Higgs3 / Monza4QT / Impinj M5 – 860–960 MHz
- Okuma aralığı 0,5–1 m – IP68 suya dayanıklı, -40°C ila +120°C
- Silikon + yay mekanizması – D=72×6 mm, renk seçenekleri

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF Silikon Bileklik
Ürün Grubu	RFID Etiketi / Etiketi