

Omni-ID Adept 400 (5 Katmanlı) ABD

Zorlu endüstriyel tesislerdeki borular ve sabit varlıklar için sağlam 5 katmanlı paslanmaz çelik UHF RFID etiketi. Alien Higgs 3 IC, MIL-STD-810 G ve isteğe bağlı ATEX/IECEX sertifikasına sahip ABD bandı (902–928 MHz).



RF ÖZELLİKLERİ

Radio Protokolü	EPC Sınıf 1 Gen2v2
Frekans Aralığı	902–928 MHz (ABD)
IC Tipi (Çip)	Alien Higgs 3
EPC Belleği	96 bit
Kullanıcı Belleği	512 bit
Benzersiz TID	64 bit
Okuma Aralığı – Sabit Okuyucu	4–6 m / 13–20 ft
Okuma Aralığı – El Tipi Okuyucu	1–3 m / 10 ft
İçin Optimize Edildi	maden

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyut	36 × 25 × 13,5 mm / 1,42 × 0,98 × 0,53 inç
Malzeme	Seramik çekirdekli paslanmaz çelik
Katmanlar	5 katman
Ağırlık	58 gram
EK	Çelik kayış veya kaynaklı

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER

Çalışma Sıcaklığı	-20°C ila +65°C
IP Derecelendirmesi	IP68
Şok ve Titreşim	MIL-STD-810G
Sertifikalar	CE, RoHS; isteğe bağlı ATEX/IECEX, ABD ve Kanada C1D1/D2

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Alien Higgs 3 – EPC Sınıf 1 Gen2v2, 902–928 MHz (ABD)
- Okuma aralığı: 4–6 m sabit / 1–3 m elde taşınır – metal için optimize edilmiştir
- MIL-STD-810 G, IP68 – çelik kayış veya kaynak bağlantısı, ATEX seçeneği

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Endüstriyel Etiket
Ürün Grubu	RFID Etiket / Etiket