

Omni-ID Exo 400 HT

+235°C'ye kadar döngü sıcaklıklarına dayanıklı, metal için optimize edilmiş küçük form faktörlü Yüksek Sıcaklık UHF RFID etiketi. Sağlık sektöründe sterilizasyon, üretim ve otomotiv boyası işlemleri için idealdir.



RF ÖZELLİKLERİ

Radio Protokolü	EPC Sınıf 1 Gen2v2
Frekans Aralığı – AB	866–868 MHz
Frekans Aralığı – ABD	902–928 MHz
IC Tipi (Çip)	Alien Higgs 3
EPC Belleği	96 bit
Kullanıcı Belleği	512 bit
Benzersiz TID	64 bit
Okuma Aralığı – Sabit Okuyucu	4 m / 13,1 ft'ye kadar
Okuma Aralığı – El Tipi Okuyucu	2 m / 6,5 ft'e kadar
Malzeme Uyumluluğu	maden

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyut	37 × 14 × 7,5 mm / 1,46 × 0,55 × 0,30 inç
Malzeme	Termoplastik kapak
Ağırlık	5,7 gr
EK	Mekanik (2 × 3 mm delikler, standart)

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER

Çalışma Sıcaklığı	-20°C ila +85°C
Maksimum Sıcaklığa Maruz Kalma	-20°C ila +235°C
IP Derecelendirmesi	IP68
Şok ve Titreşim	MIL-STD-810G
Sertifikalar	CE, RoHS; isteğe bağlı ATEX/IECEX, ABD ve Kanada C1D1/D2

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Alien Higgs 3 – EPC Sınıf 1 Gen2v2, AB 866–868 MHz / ABD 902–928 MHz
- +235°C'ye kadar bisiklet sürmeye dayanıklıdır - okuma aralığı 4 m sabit / 2 m elde taşınır
- IP68, MIL-STD-810 G – 37×14×7,5 mm, mekanik bağlantı (2×3 mm delikler)

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Yüksek Sıcaklık Etiketi
Ürün Grubu	RFID Etiketi / Etiketi