

# altis teknoloji

pursuing perfection with you

## Xerafy KARGO-DIŞ MEKAN

Xerafy CARGO-OUTDOOR, 12 m'ye (39,37 ft) kadar okuma aralığına sahip, IP68 korumalı endüstriyel bir RFID etiketidir.



### RFID ÖZELLİKLERİ

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Protokol                   | EPC global Sınıf 1 Gen 2                        |
| Çalışma Frekansı           | 902-928 MHz (ABD); 865-868 MHz (AB)             |
| Çip                        | Impinj M750                                     |
| Hafıza                     | 96 bit EPC; 96 bit TID 32 bit kullanıcı belleği |
| Döngüleri Yaz              | 10.000 kez                                      |
| Veri Saklama               | 10 yıl                                          |
| Metalde Aralığı Oku        | 12 m'ye (39,37 ft) kadar                        |
| Okuma Aralığı Kapalı Metal | 19,69 ft'ye (6 m) kadar                         |
| Polarizasyon               | Doğrusal                                        |
| Radyasyon Deseni           | metal üzerinde                                  |

### FİZİKSEL ÖZELLİKLER

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Malzeme           | Endüstri sınıfı polimer, Paslanmaz çelik |
| Boyutlar (mm)     | 100x26x8,90                              |
| Boyutlar (inç)    | 3,94x1,02x0,30                           |
| Ağırlık           | 0,62 ons (17,80 gr)                      |
| Perçin Delik Çapı | 0,14 inç (3,50 mm)                       |

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

© 2025 altis teknoloji. Tüm hakları saklıdır.

## ÇEVRE DİRENCİ

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Çalışma Sıcaklığı       | -40°C ila +85°C -40°F ila +185°F           |
| Hayatta Kalma Sıcaklığı | -40°C ila +85°C (48 saat) -40°F ila +185°F |
| IP Derecelendirmesi     | IP68                                       |
| Sıkıştırma Dayanımı     | 29 psi (200 kPa)                           |
| Şok                     | Betona/granite 3 ft (1 m)                  |
| Titreşim                | MIL-STD-810G                               |
| Garanti                 | 1 yıl                                      |

## UYGULAMALAR

**Uygulamalar** RTI envanteri, Taşımacılık ve lojistik, Tersane yönetimi, İnşaat araçları

## ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 12 m'ye (39,37 ft) kadar
- IP68
- 40°C ila +85°C -40°F ila +185°F

## ÜRÜN GRUBU

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Kategori   | UHF RFID Metal Üzeri Etiket |
| Ürün Grubu | RFID Etiket / Etiket        |