

altis teknoloji
pursuing perfection with you

Xerafy Konteyner Trakı

Xerafy Container Trak, 40 m'ye (131,23 ft) kadar okuma aralığına sahip, IP68 korumalı endüstriyel bir RFID etiketidir.



RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	EPC global Sınıf 1 Gen 2
Çalışma Frekansı	902-928 MHz (ABD); 865-868 MHz (AB)
Çip	1 Impinj M830
Hafıza	128 bit EPC; 96 bit TID
Döngüleri Yaz	10.000 kez
Veri Saklama	10 yıl
Metalde Aralığı Oku	40 m'ye (131,23 ft) kadar
Okuma Aralığı Kapalı Metal	25 m'ye (82,02 ft) kadar
Polarizasyon	Doğrusal

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Malzeme	Endüstri sınıfı polimer
Boyutlar (mm)	139x42,20x12
Boyutlar (inç)	5,46x1,65x0,47
Ağırlık	1,76 ons (50 gr)

ÇEVRE DİRENCİ

Çalışma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C -40°F ila +185°F
Hayatta Kalma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C (48 saat) -40°F ila +185°F Konteyner DIŞ MEKAN
IP Derecelendirmesi	IP68
Sıkıştırma Dayanımı	29 psi (200 kPa)
Şok	Betona/granite 3 ft (1 m)
Titreşim	MIL-STD-810G
Garanti	1 yıl

UYGULAMALAR

Uygulamalar	Son Mil lojistiği, Tedarik zinciri ve envanter, yönetim, İade edilebilir nakliye paketleme, (RTP), Tersane yönetimi
-------------	---

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 40 m'ye (131,23 ft) kadar
- IP68
- 40°C ila +85°C -40°F ila +185°F

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Metal Üzeri Etiket
Ürün Grubu	RFID Etiketi / Etiketi