

## Xerafy METAL-CİLT-DELTA

Xerafy METAL-SKIN-DELTA, okuma aralığına sahip endüstriyel bir RFID etiketidir Metal üzerinde 3,50 m'ye (11,48 ft) kadar Plastik üzerinde 2,50 m'ye (8,20 ft) kadar, IP68 koruması.



### RFID ÖZELLİKLERİ

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Protokol                     | EPC global Sınıf 1 Gen 2                                                             |
| Çalışma Frekansı             | 902-928 MHz (ABD); 865-868 MHz (AB)                                                  |
| Çip                          | Impinj M830                                                                          |
| Hafıza                       | 128 bit EPC; 96 bit TID                                                              |
| Döngüleri Yaz                | 10.000 kez                                                                           |
| Veri Saklama                 | 10 yıl                                                                               |
| Okuma Aralığı (Sabit)        | Metal üzerinde 3,50 m'ye (11,48 ft) kadar Plastik üzerinde 2,50 m'ye (8,20 ft) kadar |
| Okuma Aralığı (Elde taşınır) | Metal üzerinde 6,56 ft'ye (2 m) kadar Plastik üzerinde 1,50 m'ye (4,92 ft) kadar     |
| Polarizasyon                 | Doğrusal                                                                             |

### FİZİKSEL ÖZELLİKLER

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Beyaz termal transfer |
| Boyutlar (mm)       | 70x30x0,4             |
| Boyutlar (inç)      | 2,76x1,18x0,02        |
| Ağırlık             | 2,20 lb (0,90 kg)     |
| Makara Çekirdeği    | 76,2 mm/3(inç)        |
| Paketleme Bilgileri | 500 adet/rulo         |

## ÇEVRE DİRENCİ

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Çalışma Sıcaklığı       | -40°C ila +85°C -40°F ila +185°F |
| Hayatta Kalma Sıcaklığı | -40°C ila +85°C -40°F ila +185°F |
| IP Derecelendirmesi     | IP68                             |
| Titreşim                | MIL-STD-810G                     |
| Depolama Nemi           | %50±15 bağıl nem                 |
| Yazıcı Uyumluluğu       | Zebra ZT410, ZT411R,             |
| Garanti                 | 1 yıl                            |

## UYGULAMALAR

|             |                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uygulamalar | MRO parçaları ve bileşenleri, Otomatik depo, Elektronik cihazlar, BT varlıkları, Veri merkezleri, Hastane ekipmanları |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Metal üzerinde 3,50 m'ye (11,48 ft) kadar Plastik üzerinde 2,50 m'ye (8,20 ft) kadar
- IP68
- 40°C ila +85°C -40°F ila +185°F

## ÜRÜN GRUBU

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Kategori   | UHF RFID Metal Üzeri Etiket |
| Ürün Grubu | RFID Etiketi / Etiketi      |