

Xerafy METAL-CİLT-MERKÜR

Xerafy METAL-SKIN-MERCURY, 8 m'ye (26,25 ft) kadar okuma aralığına sahip, IP68 korumalı endüstriyel bir RFID etiketidir.



RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	ISO/IEC 18000-6C (EPC Gen2)
Çalışma Frekansı	902-928 MHz (ABD); 865-868 MHz (AB) NXP:
Çip	NXP UCODE 9; Impinj Monza R6-P
Hafıza	96 bit EPC, 96 bit TID; 128 bit EPC; 96 bit TID 32 bit kullanıcı belleği
Döngüleri Yaz	100.000 kez
Veri Saklama	20 yıl; 50 yıl
Metalde Aralığı Oku	26,25 ft'ye (8 m) kadar
Okuma Aralığı Kapalı Metal	19,69 ft'ye (6 m) kadar
Polarizasyon	Doğrusal

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Malzeme	Beyaz termal transfer yüzey stoğu NXP:
Boyutlar (mm)	101,60x38x1; 100x40x1
Boyutlar (inç)	x 1,50 x 0,04; 3,94x1,57x0,04
Ağırlık	1,98 lbs (0,90 kg); 2,65 lb (1,20 kg)
Paketleme Bilgileri	300 adet/rulo

ÇEVRE DİRENCİ

Çalışma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C -40°F ila +185°F
Hayatta Kalma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C -40°F ila +185°F
IP Derecelendirmesi	IP68
Sıkıştırma Dayanımı	92 psi (634 kPa)
Titreşim	MIL-STD-810G
Depolama Nemi	%50±15 bağıl nem
Yazıcı Uyumluluğu	SATO CL4NX,
Garanti	1 yıl

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 26,25 ft'ye (8 m) kadar
- IP68
- 40°C ila +85°C -40°F ila +185°F

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Metal Üzeri Etiket
Ürün Grubu	RFID Etiketi / Etiketi