

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Xerafy METAL-CİLT-TİTANYUM-25-HF

Xerafy METAL-SKIN-TITANIUM-25-HF, 5 cm'ye (0,16 ft) kadar okuma aralığına sahip, IP68 korumalı endüstriyel bir RFID etiketidir.



RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	ISO14443A
Çalışma Frekansı	13,56 MHz (HF)
Çip	NTAG213
Hafıza	7 bayt UID; 144 byte kullanıcı hafızası
Döngüleri Yaz	100.000 kez
Veri Saklama	10 yıl
Okuma Aralığı (Sabit)	0,16 ft'ye (5 cm) kadar
Polarizasyon	Doğrusal

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Malzeme	Beyaz termal transfer yüzey stoğu
Boyutlar (mm)	ø 25x0,45
Boyutlar (inç)	ø 0,98x0,02

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

© 2025 altis teknoloji. Tüm hakları saklıdır.

ÇEVRE DİRENCİ

Çalışma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C -40°F ila +185°F
Hayatta Kalma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C -40°F ila +185°F
IP Derecelendirmesi	IP68
Titreşim	MIL-STD-810G
Depolama Nemi	%50±15 bağıl nem
Yazıcı Uyumluluğu	SATO CL4NX, Zebra
Garanti	1 yıl

UYGULAMALAR

Uygulamalar BT varlık yönetimi, Depo yönetimi, Otomotiv bileşenleri takibi, Ekipman ve cihaz takibi

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 0,16 ft'ye (5 cm) kadar
- IP68
- 40°C ila +85°C -40°F ila +185°F

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Metal Üzeri Etiket
Ürün Grubu	RFID Etiket / Etiket