

Xerafy PICO-MINI-150

Xerafy PICO-MINI-150, okuma aralığına sahip endüstriyel bir RFID etiketidir PICO Mini 100: 0,50 m'ye (1,64 ft) kadar PICO Mini 150: 3 m'ye (9,84 ft) kadar PICO Mini 300: 4 m'ye (13,12 ft) kadar, IP68 koruması.



RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	EPC Sınıfı Gen2
Çalışma Frekansı	902-928 MHz (ABD); 865-868 MHz (AB)
Çip	1 NXP UCODE 8
Hafıza	128 bit EPC, 96 bit TID
Döngüleri Yaz	100.000 Kez
Veri Saklama	20 yıl
Okuma Aralığı (Sabit)	PICO Mini 100: 0,50 m'ye (1,64 ft) kadar PICO Mini 150: 3 m'ye (9,84 ft) kadar PICO Mini 300: 4 m'ye (13,12 ft) kadar
Okuma Aralığı (Elde taşınır)	PICO Mini 100: 0,30 m'ye (0,98 ft) kadar PICO Mini 150: 1,50 m'ye (4,92 ft) kadar PICO Mini 300: 2 m'ye (6,56 ft) kadar
Polarizasyon	Doğrusal

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Malzeme	FR4 (PCB)
Boyutlar (mm)	1
Renk	Siyah

ÇEVRE DİRENCİ

Çalışma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C -40°F ila +185°F
Hayatta Kalma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C -40°F ila +185°F
IP Derecelendirmesi	IP68
Şok	Betona/granite 3 ft (1 m)
Titreşim	MIL-STD-810G; s, su
Garanti	1 yıl

UYGULAMALAR

Uygulamalar	çıkış gücü,, Üretim için el aletleri,, havacılık, demiryolları, nükleer, askeri, Petrol ve Gaz, Silah yönetimi, Veri merkezleri
-------------	---

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- PICO Mini 100: 0,50 m'ye (1,64 ft) kadar PICO Mini 150: 3 m'ye (9,84 ft) kadar PICO Mini 300: ...
- IP68
- 40°C ila +85°C -40°F ila +185°F

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Metal Üzeri Etiket
Ürün Grubu	RFID Etiketi / Etiketi