

altis teknoloji
pursuing perfection with you

Xerafy RTI Trak

Xerafy RTI Trak, 10 m'ye (32,81 ft) kadar okuma aralığına sahip, IP68 korumalı endüstriyel bir RFID etiketidir.



RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	EPC global Sınıf 1 Gen 2
Çalışma Frekansı	902-928 MHz (ABD); 865-868 MHz (AB)
Çip	1 NXP U9xe
Hafıza	128 bit EPC; 96 bit TID
Döngüleri Yaz	100.000 kez
Veri Saklama	20 yıl
Metalde Aralığı Oku	32,81 ft'ye (10 m) kadar
Okuma Aralığı Kapalı Metal	26,25 ft'ye (8 m) kadar
Polarizasyon	Doğrusal

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Malzeme	Anti-UV endüstri sınıfı polimer
Boyutlar (mm)	73,30x22,80x8,65
Boyutlar (inç)	2,88x0,90x0,34
Ağırlık	0,39 ons (11 gr)

ÇEVRE DİRENCİ

Çalışma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C -40°F ila +185°F
Hayatta Kalma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C (48 saat) -40°F ila +185°F
IP Derecelendirmesi	IP68
Sıkıştırma Dayanımı	26 psi (180 kPa)
Şok	Betona/granite 3 ft (1 m)
Titreşim	MIL-STD-810G
Garanti	1 yıl

UYGULAMALAR

Uygulamalar 10 m'ye (32,81 ft) kadar, RTI yönetimi, LPG ve gaz tüpü, Üretim lojistiği, Tersane yönetimi, Uzun mesafe nakliye

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 32,81 ft'ye (10 m) kadar
- IP68
- 40°C ila +85°C -40°F ila +185°F

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Metal Üzeri Etiket
Ürün Grubu	RFID Etiketi / Etiketi