

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Xerafy TEX-55X12-SİLİKON

Xerafy TEX-55X12-SILICONE, IP68 korumalı endüstriyel bir RFID etiketidir.

XERAFY

RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	EPC global Sınıf 1 Gen 2
Çalışma Frekansı	860-960 MHz (Küresel)
Çip	NXP UCODE 9
Hafıza	96 bit EPC; 96 bit TID
Döngüleri Yaz	100.000 kez
Veri Saklama	20 yıl
Okuma Aralığı Kapalı Metal	19,69 ft'ye (6 m) kadar
Polarizasyon	Doğrusal

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Malzeme	Silikon
Boyutlar (mm)	55x12x2,50
Boyutlar (inç)	2,17x0,47x0,10
Renk	Gri
Ağırlık	0,07 ons (1,99 gr)

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

© 2025 altis teknoloji. Tüm hakları saklıdır.

ÇEVRE DİRENCİ

Çalışma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C -40°F ila +185°F
Hayatta Kalma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C -40°F ila +185°F
IP Derecelendirmesi	IP68
Sıkıştırma Dayanımı	71,07 psi
Şok	Betona/granite 1 m
Titreşim	MIL-STD-810G
Depolama Nemi	%20 - %60 bağıl nem
Garanti	200 yıkama programı veya 3 yıl

UYGULAMALAR

Uygulamalar

Kimyasal direnç çözeltilerin konsantrasyonuna ve uygulama ortamına bağlıdır. Tıbbi önlükler, Hastane çarşafları, Otel çarşafları, Üniformalar, Kiralık kostümler hakkında daha fazla bilgi için lütfen Xerafy ile iletişime geçin.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- IP68
- 40°C ila +85°C -40°F ila +185°F
- NXP UCODE 9

ÜRÜN GRUBU

Kategori	RFID Çamaşır Etiketi
Ürün Grubu	RFID Etiketi / Etiketi