

Alien ALR-F800 Kurumsal RFID Okuyucu

Alien ALR-F800, gerçek zamanlı RF anten optimizasyonu, Alien GateScape web arayüzü ve eşzamanlı PoE ve 12VDC güç seçeneklerine sahip, kendi kendini optimize eden, kurumsal düzeyde bir UHF RFID okuyucudur. VESA montajlı ve IP53/Plenum dereceli kompakt form faktörü, onu zorlu dağıtımlar için ideal kılar.



RFID ÖZELLİKLERİ

Model Numarası	ALR-F800 (Tüm Modeller ve Ülke Varyantları)
Desteklenen RFID Etiket Protokolleri	EPC Gen 2; ISO 18000-6c
Okuyucu Protokolleri	Uzaylı Okuyucu Protokolü, LLRP
Okuyucu Gücü (PoE ile)	≥31,5 dBm
Yoğun okuyucu yönetimi	Yoğun Okuyucu Modu, otomatik olay tetikleme ve olay yönetimi

PLATFORMU

Mimarlık	ARM9 677MHz işlemci, Linux, 512 MByte DDR3 RAM, 2 GByte Flash
Yazılım SDK'sı	Java, .NET, Ruby API'leri

BAĞLANTI

İletişim	LAN TCP/IP (RJ-45), RS-232 (DB-9 F), USB Ana Bilgisayar, USB Konsolu
LAN Protokolleri	TCP/IP, NTP, DNS, DHCP, SNMP
Antenler	4 ters polariteli TNC monostatik bağlantı noktası; dairesel veya doğrusal polarizasyon; yakın ve uzak alan uyumlu
Genel Amaçlı G/Ç	Optik olarak izole edilmiştir. 0-24VDC rayı. 4 giriş. 8 çıkış (1500 mA kapasite).

GÜÇ

Güç

Ethernet üzerinden Güç veya sağlam evrensel AC-DC güç dönüştürücü; 100-240 VAC, 50/60Hz

BOYUT VE AĞIRLIK

Boyutlar

(U) 20,2 cm x (G) 19,1 cm x (D) 2,8 cm (7,5" x 7,9" x 1,1")

Ağırlık

0,85 kg (1,88 lb)

ÇEVRE

Çalışma Sıcaklığı

-20 °C ila +50 °C

Çevresel Derecelendirmeler

IP53 ve Plenum sınıfı UL-2043

LED Göstergeler

Güç, CPU, Okuma, Koklama, Karınca 0-3

UYUMLULUK

RoHS

AB 2002/95/EC uyumlu

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Özellikler GateScape Web Arayüzü
- LAN, USB, Seri yoluyla esnek bağlantı
- Gerçek zamanlı RF anten optimizasyonu
- Sahada yükseltilebilirlik kolaylığı
- PoE ve 12VDC eşzamanlı güç seçenekleri
- Kompakt form faktörlü, standart VESA M4 montaj dişleri
- 8 Çıkış / 4 Giriş / 12 VDC çıkış GPIO
- USB adaptörüyle Wi-Fi ve Bluetooth özelliği

ÜRÜN GRUBU

Kategori

RFID Okuyucu

Ürün Grubu

Sabit UHF RFID Okuyucu