

## Impinj R700 RAIN RFID Okuyucu

Impinj R700, kurumsal düzeyde dağıtımlar ve yeni nesil IoT çözümleri için tasarlanmış, yüksek performanslı, dört bağlantı noktalı sabit bir RAIN RFID okuyucudur. 1 GB RAM'e sahip çift çekirdekli 1 GHz ARM işlemci, yerel MQTT desteği ve yükseltilebilir Linux işletim sistemi ile desteklenen bu cihaz, sektör lideri okuma hassasiyeti ve uç işleme sunar.



### RFID

|                           |                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hava Protokolü            | EPCglobal UHF Sınıf 1 Gen 2 / ISO 18000-63                                                   |
| İletim Gücü               | 10 – 30 dBm (PoE); 10 – 31,5 dBm (PoE+, ETSI Daha Düşük); 10 – 33 dBm (PoE+, FCC / ETSI Üst) |
| İletim Gücü Çözünürlüğü   | 0,25 dB                                                                                      |
| İletim Gücü Doğruluğu     | +/- 0,5 dB                                                                                   |
| Frekans Aralığı           | IPJ-R700-241 ETSI: 865 – 868 MHz, 915 – 921 MHz                                              |
| İade Kaybı                | 10 dB dk.                                                                                    |
| Okuma Hızı                | Saniyede 1100 okumaya kadar                                                                  |
| Anten Empedansı           | 50 ohm                                                                                       |
| Maksimum Alma Hassasiyeti | -92 dBm                                                                                      |

### MEKANİK

|                    |                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Fiziksel Boyutlar  | 21,5 x 18,7 x 3,0 cm montaj braketleriyle; Braketsiz 21,4 x 14,9 x 3,0 cm         |
| Montaj             | VESA 100 x 100 mm; İki adet çıkarılabilir Speedway uyumlu braket                  |
| Ağırlık            | 2,12 lb / 0,96 kg                                                                 |
| Muhafaza Malzemesi | Döküm Alüminyum                                                                   |
| LED Göstergeler    | Sistem durumu, envanter, ürün yazılımı yükseltmesi, anten etkinliği, ağ etkinliği |

## BAĞLANTI

|                          |                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Ağ                       | 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ45)                                                   |
| Anten Bağlantı Noktaları | 4 monostatik bağlantı noktası (RP-TNC)                                               |
| USB                      | 3 Tip A ana bilgisayar, 1 mikro cihaz                                                |
| Güç                      | LLDP ile PoE (802.3af), PoE+ (802.3at)                                               |
| Genel Amaçlı G/Ç         | 3 çıkış, 2 giriş, optik olarak izole edilmiş; Phoenix Contact 9 pinli 3,81 mm başlık |

## ÇEVRESEL

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Çalışma Sıcaklığı  | -20 °C ila 50 °C       |
| Depolama Sıcaklığı | -20 °C ila 70 °C       |
| Nem                | %5 - %95 yoğunlaşmayan |
| Sızdırmazlık       | IP50                   |
| Şok ve Titreşim    | MIL-STD-810G           |

## İŞLETİM SİSTEMİ

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| İşlemci         | Çift Çekirdekli 1 GHz Cortex A7         |
| Hafıza          | 1 GB Flaş, 1 GB RAM                     |
| İşletim Sistemi | Linux, 5.4 çekirdek                     |
| Ağ Hizmetleri   | SSH, HTTP, HTTPS, NTP, DHCP, SFTP, mDNS |
| Ağ Güvenliği    | 802.1x bağlantı noktası güvenliği       |

## GELİŞTİRME KÜTÜPHANELERİ

|                                |                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Okuyucu yapılandırması         | OpenAPI uyumlu RESTful API'si                                         |
| Impinj Octane SDK'sı           | .NET, Java                                                            |
| Impinj Octane LLRP araç seti   | .NET, Java, C, C++                                                    |
| Impinj R700 yerleşik araç seti | Önceden derlenmiş Octane LLRP kitaplıklarına sahip C, C++ derleyicisi |

## DÜZENLEYİCİ

### ABD ve Kanada

FCC Bölüm 15.247 ve 15.249; UL'de listelenmiştir

### AB

EN 302 208 v3.3.1; EN 301 489-3 v2.2.1; EN 300 489-1 v2.2.0; CE işareti

### Japonya

ARIB STD-T106

### Tehlikeli Maddeler

RoHS3 2015/863 uyumlu

## ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Etiketleri daha uzağa ve daha hızlı okumak için sektör lideri hassasiyet
- Akıllı okuyucu algoritmalarıyla güçlü kenar işleme
- Kurumsal düzeyde güvenilirlik için güvenli, yükseltilebilir Linux işletim sistemi
- Yerel MQTT desteğiyle basit IoT cihaz arayüzü
- Daha düşük güçte daha yüksek okuma oranına sahip envanter için optimize edilmiş tasarım
- Zengin çevre birimi ve aksesuar desteği (USB, Wi-Fi adaptörleri, 32 antene kadar)

## ÜRÜN GRUBU

### Kategori

RFID Okuyucu

### Ürün Grubu

Sabit RAIN RFID Okuyucu