

İmpinj Yarış Pisti Devrimi R220

İmpinj Speedway R220, yüksek performanslı 2 bağlantı noktalı sabit bir UHF RFID okuyucudur. Otomatik performans optimizasyonu için patentli Otomatik Pilot özelliği, GS1/EPCglobal UHF Gen2 (ISO 18000-6C) uyumluluğu, 16'ya kadar okuma bölgesi için anten hub desteği ve IEC IP52 çevre yalıtımıyla, öge görünürlük çözümleri için kurumsal düzeyde güvenilirlik sunar.



UHF RFID

Hava Arayüzü Protokolü	GS1/EPCglobal UHF Gen2 (ISO 18000-6C) veya RAIN RFID
Çalışma Frekansları	FCC: 902-928 MHz; EU1: 865-868 MHz; GX1: 902-928 MHz; GX2: 902-925 MHz
İletim Gücü (dBm max iletili)	FCC, GX1, GX2: 32,5 AC / 31,5 PoE; EU1: 31,5 AC / 30,0 PoE
Anten Bağlantı Noktaları	2
Maksimum Okuma Hızı	200 etiket/sn
Gen2 Okuyucu Modları	5
Anten Hub Desteği	Evet (2 hub ile 16'ya kadar okuma bölgesi)
Hassasiyet Alma (maks.)	-84 dBm
Geri Dönüş Kaybı (dk)	10 dB
Anten Empedansı	50ohm

BAĞLANTI

Ağ Bağlantısı	10/100BASE-T Ethernet
USB Bağlantı Noktaları	1 cihaz, 1 ana bilgisayar
Yönetim Konsolu Bağlantı Noktası (RS-232)	RJ-45
GPIO Seri Bağlantı Noktası	Evet
Güç Kaynakları	AC-DC güç kaynağı; IEEE 802.3af PoE

MEKANİK

Boyutlar (Y x G x D)	7,5 x 6,9 x 1,2 inç (19 x 17,5 x 3 cm)
Ağırlık	1,5 lb (0,7 kg)
Fabrika Sıfırlama Düğmesi	Evet

ÇEVRESEL

Çalışma Sıcaklığı	-4 °F ila +122 °F (-20 °C ila 50 °C)
Depolama Sıcaklığı	-4 °F ila 140 °F (-20 °C ila 60 °C)
Nem	%5 ila %95 yoğunlaşmayan
Çevresel Sızdırmazlık	IEC IP52
Şok ve Titreşim	MIL-STD-810G
RoHS Uyumlu	Evet
Güvenilirlik	Kurumsal Düzey

YAZILIM

Ağ Protokolleri	SSH, HTTP, HTTPS, NTP, DHCP, SFTP, mDNS
Ağ Yığını	IPv4, IPv6
Yönetmek	SNMPv1, v2, v3
Güvenlik	802.1x (Bağlantı Noktası Güvenliği), Güvenli LLRP için TLS 1.2
Ana Bilgisayar Arayüzü	Impinj Uzantıları ile LLRP
Geliştirme Kütüphaneleri	Oktan SDK (.NET, Java), LTK (C, C++, .NET, Java), ETK (C, C++)
Desteklenen yazılım	Impinj ItemTest, Impinj ItemSense, Impinj Speedway Connect

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Otomatik performans optimizasyonu için patentli Autopilot
- RF gürültüsüne ve parazite dayanıklı yüksek okuma hızları
- 2 anten bağlantı noktası, anten hub'ıyla 16 okuma bölgesine genişletilebilir
- Basitleştirilmiş dağıtım için Ethernet Üzerinden Güç (PoE) desteği
- Kurumsal düzeyde güvenilirlik ve güvenlik
- Sektördeki en büyük kurulu sabit okuyucu tabanı

ÜRÜN GRUBU

Kategori	RFID Okuyucu
Ürün Grubu	Sabit UHF RFID Okuyucu