

Impinj xArray Ağ Geçidi

Impinj xArray Gateway, öğelerin her zaman açık, geniş alan izlemesini, konumunu ve yönünü sağlayan sabit bir altyapı RAIN RFID sistemidir. 1.500 ft²'ye (139 m²) varan görüş alanı, 9 sektörde 52 ışınli entegre faz dizili anten ve basitleştirilmiş PoE dağıtımıyla perakende, sağlık ve imalat ürün düzeyindeki uygulamalar için tasarlanmıştır.



UHF RFID

Çalışma Frekansları	FCC: 902-928 MHz; EU1: 865-868 MHz; EU2: 915-921 MHz; GX1/GX2/GX3; JP2: 916-921 MHz
Yayılan Güç (maks)	FCC: 4W EIRP AC/PoE; EU1: 2W ERP AC/PoE; EU2: 4W ERP AC/PoE+
Çalıştırma Roller	3 (envanter, yön, konum)
Anten Kirişleri	52
Maksimum Okuma Hızı	1100 etiket/sn
Anten Tipi	Çift doğrusal polarize anten elemanlı aşamalı dizi
3dB ışın genişliği (tüm ışınların toplamı)	116° ana eksen (EU1 için 120°)
Kapsama Alanı (tipik)	1.500 ft ² / 139 m ² (EU2 için 2.000 ft ² / 186 m ²)
Hava Arayüzü Protokolü	RAIN RFID: EPCglobal UHF Sınıf 1 Gen2v2 / ISO 18000-63
Hassasiyet Alma (maks.)	-84 dBm

MEKANİK

Boyutlar (Y x G x D)	18,0 x 18,0 x 3,0 inç (46,7 x 46,7 x 7,5 cm)
Ağırlık	17,8 lb (8,0 kg)

BAĞLANTI

Ağ Bağlantısı	10/100BASE-T
USB Bağlantı Noktaları	1 cihaz, 1 ana bilgisayar
Yönetim Konsolu Bağlantı Noktası (RS-232)	RJ-45
Güç Kaynakları	AC-DC güç kaynağı (tüm modeller); IEEE 802.3af PoE (EU2 hariç); 802.3at PoE+ (EU2)

ÇEVRESEL

Çalışma Sıcaklığı	-4 °F ila 122 °F (-20 °C ila 50 °C)
Depolama Sıcaklığı	-4 °F ila 122 °F (-20 °C ila 50 °C)
Nem	%95 yoğuşmasız
Çevresel Sızdırmazlık (IEC)	IP50
RoHS Uyumlu	Evet
Güvenilirlik	Kurumsal Düzey

YAZILIM

Ağ Protokolleri	SSH, HTTP, HTTPS, NTP, DHCP, SFTP, mDNS
Ağ Yığını	IPv4, IPv6
Yönetmek	SNMPv1, v2, v3
Güvenlik	802.1x (Bağlantı Noktası Güvenliği), Güvenli LLRP için TLS 1.2
Ana Bilgisayar Arayüzü	Impinj Uzantıları ile LLRP
Özel Uygulama Bölümü	Evet
Geliştirme Kütüphaneleri	Oktan SDK (.NET, Java), LTK (C, C++, .NET, Java), ETK (C, C++)

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Geniş bir alanın sürekli, eller serbest baş üstü izlemesi
- Tek ağ geçidi başına 1.500 ft²'ye (139 m²) kadar görüş alanı
- İki ekseninde gerçek zamanlı öge tanımlama, konum ve hareket
- X-y konumlarını 1,5 m (5 ft) dahilinde çözer
- 9 sektörde 52 çift doğrusal polarize ışına sahip entegre faz dizi anteni
- Tek bir PoE bağlantısı üzerinden güç ve kontrol

ÜRÜN GRUBU

Kategori	RFID Okuyucu
Ürün Grubu	Sabit RAIN RFID Ağ Geçidi