

Zebra FX9600 Sabit UHF RFID Okuyucu

Zebra FX9600, yüksek hacimli, zorlu ortamlar için tasarlanmış, yüksek performanslı bir sabit UHF RFID okuyucudur. 8 adede kadar yüksek hassasiyete sahip monostatik RF bağlantı noktası, IP53 döküm alüminyum muhafaza, PoE/PoE+ desteği ve okuyucuya entegre uygulamalarla depo, yükleme iskelesi ve tedarik zinciri lojistiği için endüstri lideri RFID performansı sunar.



FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyutlar	27,3 cm U x 18,4 cm G x 5 cm D
Ağırlık	Yaklaşık. 4,4 lb / 2,13 kg
Muhafaza Malzemesi	Döküm alüminyum, IP53
Görsel Durum Göstergeleri	Çok Renkli LED'ler: Güç, Etkinlik, Durum ve Uygulamalar

RFID ÖZELLİKLERİ

Maksimum Alma Hassasiyeti	-86 dBm monostatik
Hava Protokolü	ISO 18000-63 (EPC Sınıf 1 Gen 2 V2)
Frekans (UHF Bandı)	Küresel: 902-928 MHz (ve kısmi bantlı ülkeler), 865-868 MHz; Yalnızca ABD: 902-928 MHz
İletim Gücü Çıkışı	0 dBm - +33,0 dBm (PoE+, 24V Harici DC, Evrensel 24 VDC PSU); 0 dBm ila +31,5 dBm (PoE, 4 bağlantı noktalı için 12V Harici DC, 24V Harici DC, Evrensel 24 VDC PSU)

BAĞLANTI

Bağlantılar	10/100 BaseT Ethernet (RJ45); USB Sunucu ve İstemci (Tip A ve B); Seri (DB9)
Genel Amaçlı G/Ç	4 giriş, 4 çıkış, optik olarak izole edilmiş (terminal bloğu)
Güç	PoE (802.3af); PoE+ (802.3at); +24V DC (UL onaylı)
Anten Bağlantı Noktaları	FX9600-4: 4 monostatik bağlantı noktası (RP-TNC); FX9600-8: 8 monostatik bağlantı noktası (RP-TNC)

ÇEVRESEL

Çalışma Sıcaklığı	-4 °F ila +131 °F / -20 °C ila +55 °C
Depolama Sıcaklığı	-40 °F ila +158 °F / -40 °C ila +70 °C
Nem	%5 ila %95 yoğunlaşmayan
Konut	IP53

DONANIM, İŞLETİM SİSTEMİ VE FİRMWARE

İşlemci	Texas Instruments AM3505 (600 MHz)
Hafıza	Flaş 512 MB; DRAM256MB
İşletim Sistemi	Linux
Aygıt Yazılımı Yükseltmesi	Web tabanlı ve uzaktan ürün yazılımı güncelleme yetenekleri
Yönetim Protokolleri	RM 1.0.1 (XML ve SNMP aracılığıyla HTTP / HTTPS); RDMP
Ağ Hizmetleri	DHCP, HTTPS, FTPS, SFTP, SSH, HTTP, FTP, SNMP, NTP
Ağ Yığını	IPv4 ve IPv6
Güvenlik	Aktarım Katmanı Güvenliği v1.2, FIPS-140
API Desteği	Ana bilgisayar uygulamaları – .NET, C ve Java EMDK; Entegre uygulamalar – C, Java SDK

UYUMLULUK

Emniyet	UL 60950-01, UL 2043, IEC 60950-1, EN 60950-1
RF/EMI/EMC	FCC Bölüm 15, RSS 210, EN 302 208, ICES-003 Sınıf B, EN 301 489-1/3; Malezya: 919-923 MHz
SAR/MPE	FCC 47CFR2:OET Bülten 65; EN 50364
Diğer	RoHS, WEEE

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Üstün okuma aralığı ve doğruluk için yüksek RF duyarlılığı
- IP53 derecesine sahip dayanıklı döküm alüminyum gövde
- Basitleştirilmiş kurulum için PoE ve PoE+'yi destekler
- Okuyucu başına 8 adede kadar anten bağlantı noktası (FX9600-8 modeli)
- Uç analitiği için okuyucuya entegre uygulamalar
- Dongle aracılığıyla Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısı
- İsteğe bağlı GPS özellikli 4G LTE hücresel modem

ÜRÜN GRUBU

Kategori	RFID Okuyucu
Ürün Grubu	Sabit UHF RFID Okuyucu