

Zebra ZD621R RFID Yazıcı

4 inç ZD621R masaüstü RAIN/RFID yazıcı/kodlayıcı, ZD500R'den neredeyse %32 daha güçlüdür. Zebra'nın RE40 RFID modülü ve Uyarlanabilir Kodlama Teknolojisi ile olağanüstü baskı performansı, sektör lideri güvenilirlik, benzersiz zeka ve güvenlik, 4,3 inç tam renkli LCD dokunmatik ekran ve benzersiz uzaktan yönetim özellikleri sunar.



RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	UHF EPC Gen 2 V2, ISO/IEC 18000-63 ve RAIN RFID protokolleriyle uyumlu etiketleri destekler
Minimum Adım	Etiketleri minimum 0,6"/16 mm aralıkla yazdırır ve kodlar
Uyarlanabilir Kodlama	Uyarlanabilir Kodlama Teknolojisi, RFID kurulumunu basitleştirir ve karmaşık RFID yerleştirme kurallarını ortadan kaldırır
İzleme	RFID iş izleme araçları RFID performansını izler
Küresel Sertifikasyon	RFID için 70'den fazla ülkede küresel olarak onaylanmıştır
RFID Günlüğü	RFID günlüğü, tüm RFID verilerini zaman damgalarıyla kaydederek tam izlenebilirlik sağlar
MCS	Endüstri standardı, çok satıcılı çip tabanlı serileştirme (MCS) desteği
RFID Modülü	Entegre Zebra RE40 RFID Okuyucu/Kodlayıcı

YAZICI ÖZELLİKLERİ

İşletim Sistemi	Link-OS yazıcı işletim sistemi
Çözünürlük	203 dpi/mm başına 8 nokta; 300 dpi/mm başına 12 nokta (isteğe bağlı)
Hafıza	512 MB Flaş; 256 MB DDR3 SDRAM
Maksimum Baskı Genişliği	4,09 inç/104 mm (203 dpi); 4,16 inç/105 mm (300 dpi)
Maksimum Baskı Hızı	Saniyede 8 inç/203 mm (203 dpi); Saniyede 6 inç/152 mm (300 dpi)
Görüntülemek	4,3" tam renkli dokunmatik LCD (480 x 272)
Firmware	ZPLII; EPL2; XML; ZBI; PDF Doğrudan

STANDART ÖZELLİKLER

Yazdırma Yöntemleri	Termal Transfer
Bağlantı	Ethernet, USB 2.0, USB Ana Bilgisayar (standart); RS-232 Seri, çift radyo 802.11ac Wi-Fi + Bluetooth 4.2 (isteğe bağlı)
Mobil Kurulum	Bluetooth Low Energy 5 aracılığıyla Android ve iOS için yazıcı kurulumu mobil uygulaması
Saat	Gerçek Zamanlı Saat (RTC)
Enerji	ENERGY STAR sertifikalı
Garanti	İki yıl standart garanti

MEDYA VE ŞERİT ÖZELLİKLERİ

Medya Genişliği	0,585 inç/15 mm ila 4,65 inç/118 mm
Etiket Uzunluğu	Min. 0,25 inç/6,35 mm; Maks. 39,0 inç/991 mm
Medya Rulo Boyutu	Maks. Dış Çap: 5,00 inç/127 mm; Çekirdek Kimliği: 0,5 inç/12,7 mm ve 1,0 inç/25,4 mm standart
Medya Kalınlığı	0,0024 inç/0,06 mm min.; 0,0075 inç/0,1905 mm maks.
Şerit Uzunluğu	300 m (984 ft.) standart; 74 m (243 ft.)
Şerit Genişliği	1,3 inç/33 mm – 4,3 inç/109,2 mm
Şerit Çekirdek Kimliği	1 inç/25,4 mm (300 m şerit); 0,5 inç/12,7 mm (74 m şerit)

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyutlar	10,5 inç U x 8,0 inç G x 7,5 inç Y / 267 mm U x 202 mm G x 192 mm Y
Ağırlık	5,5 lb. / 2,5 kg

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

Çalışma Sıcaklığı	40 °F ila 105 °F / 4,4 °C ila 41 °C
Depolama Sıcaklığı	-40 °F ila 140 °F / -40 °C ila 60 °C
Çalışma Nemi	%10 ila %90 yoğunlaşmayan
Elektrik	Otomatik olarak algılanabilir 100–240 VAC, 50–60 Hz; ENERGY STAR sertifikalı

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- UHF EPC Gen 2 V2 / ISO/IEC 18000-63 / RAIN RFID protokol desteği
- Entegre Zebra RE40 RFID Okuyucu/Kodlayıcı
- RFID için 70'ten fazla ülkede küresel sertifikalı
- Renk kodlu durum ve kurulum sihirbazlarına sahip 4,3" tam renkli dokunmatik LCD
- Print DNA yazılım paketine sahip Link-OS yazıcı işletim sistemi
- Uyarlanabilir Kodlama Teknolojisi — karmaşık RFID yerleştirme kuralları yok
- Tam izlenebilirlik için zaman damgalı RFID günlüğü
- 512 MB Flash / 256 MB DDR3 SDRAM — ZD500R'den %32 daha güçlü
- Sahada kurulabilir kablosuz çift radyo: 802.11ac Wi-Fi + Bluetooth Classic 4.2
- Taşınabilir çalışma için isteğe bağlı pil
- ENERGY STAR sertifikalı, iki yıllık standart garanti

ÜRÜN GRUBU

Kategori

Masaüstü RFID Yazıcı

Ürün Grubu

Masaüstü RFID Yazıcı