

Zebra ZQ630 Mobil RFID Yazıcı

ZQ630 RFID mobil yazıcı, piyasadaki tek RFID mobil yazıcıdır ve çalışanların RFID etiketlerini yerinde basmasına ve kodlamasına olanak tanır. 6800 mAh PowerPrecision+ pil en uzun vardiyalara güç sağlar, Wi-Fi veya Bluetooth'ta anında uyandırma özelliği sıfır kesinti sağlar ve 5 yönlü navigasyona sahip geniş renkli ekran bir bakışta tam yazıcı durumu sağlar.



RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	UHF EPC Gen 2 V2, ISO/IEC 18000-63 ve RAIN RFID protokolleriyle uyumlu etiketleri destekler
Uyarlanabilir Kodlama	Uyarlanabilir Kodlama Teknolojisi, RFID kurulumunu basitleştirir ve karmaşık RFID yerleştirme kurallarını ortadan kaldırır
Minimum Adım	Minimum 16 mm aralıklı etiketleri yazdırır ve kodlar
MCS	Endüstri standardı çok sağlayıcı çip tabanlı serileştirme (MCS) desteği
Kalıcı Kilitlemeyi Engelle	ATA Spec 2000 ile uyumlu kullanıcı belleğinin blok kalıcı kilitlemesini destekler
RFID Modülü	Entegre RFID Okuyucu/Kodlayıcı

YAZICI ÖZELLİKLERİ

İşletim Sistemi	Bağlantı-İşletim Sistemi
Çözünürlük	203 dpi / mm başına 8 nokta
Hafıza	256MB RAM; 512 MB Flaş
Maksimum Baskı Genişliği	4,1 inç/104 mm
Maksimum Baskı Hızı	Saniyede 4,5 inç/115 mm'ye kadar
Baskı Uzunluğu	Min. 0,5 inç/12,7 mm; Maks. 32 inç/813 mm
Pil	6800 mAh (nominal) 49,4 Wh çıkarılabilir, şarj edilebilir PowerPrecision+ Li-Ion

STANDART ÖZELLİKLER

İşletim Sistemi Bağlantısı	Apple iOS, Android ve Windows Mobile bağlantısı
Yazdırma Yöntemi	Barkod, metin ve grafiklerin doğrudan termal baskısı
Programlama Dilleri	CPCL, EPL ve ZPL programlama dilleri
Görüntülemek	5 yönlü gezinme düğmeleriyle geniş renkli ekran (288 x 240 piksel)
Medya Algılama	Siyah işaret algılama; Etiketlerin teker teker basılması için etiket mevcut sensörü
IP Derecelendirmesi	IP43 toza ve suya dayanıklılık (yumuşak kılıfla IP54)
Düşme Toleransı	6 ft./1,83 m'den betona birden çok düşüş
İşlemci	400 MHz 32 bit ARM işlemci

İLETİŞİM VE ARAYÜZ YETENEKLERİ

WLAN	WPA/WPA2, 802.1x ile 802.11ac; eşzamanlı Bluetooth 4.2 çift radyo
Bluetooth	Bluetooth 4.2 Klasik ve BLE; iPod/iPhone/iPad sertifikalı için üretildi
ethernet	Şarj beşiği aracılığıyla 10/100 Ethernet desteği
USB	USB 2.0 tam hızlı arayüz (12 Mbps); Mini-B konektörü
Seri	115,2 Kbps'ye kadar 14 pinli RS-232C bağlantı noktası

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyutlar	7,35 inç U x 6,5 inç G x 3,25 inç Y / 187 mm U x 165 mm G x 82,5 mm Y
Pille birlikte Ağırlık	2,45 lb / 1,1 kg

MEDYA ÖZELLİKLERİ

Medya Genişliği	2,0 inç/51 mm – 4,4 inç/112 mm (astarlı)
Maksimum Medya Rulo Boyutu	2,6 inç/66 mm dış çap 0,75 inç/19 mm veya 1,375 inç/34,9 mm iç çekirdek üzerinde
Medya Türleri	Kalıp kesimli etiketler ve etiketler, makbuz kağıdı, RFID, siyah çubuk

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

Çalışma Sıcaklığı -20 °C ila 50 °C (-4 °F ila 122 °F)

Çalışma Nemi %10 ila %90 yoğunlaşmayan

Depolama Sıcaklığı -25 °C ila 65 °C (-13 °F ila 149 °F)

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Sektörün 4 inç baskı genişliğine sahip tek RFID mobil yazıcısı
- UHF EPC Gen 2 V2 / ISO/IEC 18000-63 / RAIN RFID isteğe bağlı kodlama
- 6800 mAh PowerPrecision+ Li-Ion pil — en uzun vardiya kapsama alanı
- Wi-Fi veya Bluetooth ile anında uyandırma
- 802.11ac Wi-Fi + Bluetooth 4.2 Classic ve 802.11r hızlı dolaşım özellikli BLE çift radyo
- Geniş renkli ekran (288 x 240 piksel), 5 yönlü gezinme, WML ile özelleştirilebilir
- IP43 standardı (yumuşak kutulu IP54); 6 ft./1,83 m'ye düşer
- 256 MB RAM / 512 MB Flaş; Print DNA paketine sahip Link-OS
- QLn Serisi aksesuarlarla geriye dönük uyumludur

ÜRÜN GRUBU

Kategori Mobil RFID Yazıcı

Ürün Grubu Mobil RFID Yazıcı