

Brady HH83 RFID El Terminali (2D Görüntüleyici)

Brady HH83, zorlu endüstriyel ortamlarda verimli veri toplamak için tasarlanmış, sağlamlaştırılmış bir el tipi RFID terminalidir. Genişletilmiş okuma aralığı, çalışırken değiştirilebilir pil ve IP65 koruması için çift kutuplu anten tasarımına sahip olan bu cihaz, 2D barkod görüntülemeyle birlikte yüksek performanslı çok etiketli RFID okuma sağlar.



UHF RFID

Hava Arayüzü Protokolü	EPC Sınıf 1 Gen2v2 (ISO 18000-63)
Çalışma Frekansı	ETSI 865,6–867,6 MHz / FCC/IC 902–928 MHz
Maksimum Alma Hassasiyeti	-80 dBm
Tipik Okuma Hızı	Saniyede 1000'e kadar etiket
Anten Tipi	Yazılımla kontrol edilebilen anten polarizasyonları (dikey, yatay veya dikey/yatay anahtarlama)
Okuyucu Modülü	Nordic ID NUR2-1W

PLATFORMU

İşlemci	Sekiz Çekirdekli ARM Cortex-A53 1,8 GHz
İşletim Sistemi	Android 10
Veri deposu	2GB
Depolamak	16 GB Flaş
Genleşme	SDXC destekli MicroSD yuvası

KAMERA VE GÖRÜNTÜLEYİCİ

Kamera	Otomatik odaklama ve LED flaşla arkaya bakan 5 Mpix (el feneri modu desteklenir)
Barkod Görüntüleyici	Entegre 2D görüntüleyici

BAĞLANTI

WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth	Bluetooth4.2
USB	USB Type-C konektörü aracılığıyla USB 2.0

PİL

Pil Türü	Şarj Edilebilir Lityum İyon
Çalışırken Değiştirilebilir	Destekleniyor

MEKANİK

Boyutlar	(G) 78 mm x (Y) 177 mm x (D) 35 mm
Ağırlık	340 gr
IP Derecelendirmesi	IP65
Sensörler	İvmeölçer, ortam ışığı sensörü, Uçuş Süresi sensörü, yakınlık sensörü, adımsayar, jiroskop

ÇEVRE

Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ila +55 °C
-------------------	-------------------

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Düşmeye ve darbeye dayanıklı, sağlam IP65 dereceli tasarım
- Çift kutuplu anten tasarımıyla genişletilmiş okuma aralığı
- Kesintisiz çalışma için çalışırken değiştirilebilir pil
- Tek cihazda entegre 2D barkod görüntüleyici ve UHF RFID
- Gün boyu uzun süreli kullanım için ergonomik tasarım

ÜRÜN GRUBU

Kategori

RFID Okuyucu

Ürün Grubu

UHF RFID El Terminali