

Hopeland Wing 820 El Tipi RFID Okuyucu

Hopeland Wing 820, Impinj R2000 çipiyle desteklenen, yüksek performanslı, Android tabanlı bir el tipi RFID okuyucudur. 12 metreyi aşan okuma aralığı, saniyede 400 etikete kadar okuma hızı, -85 dBm hassasiyet ve 10.000 mAh pil ile perakende, hazır giyim, lojistik ve her türlü hava koşuluna uygun depo uygulamaları için ideal seçimdir.



RFID ÖZELLİKLERİ

Hava Arayüzü Protokolü	ISO/IEC 18000-6B, ISO/IEC 18000-6C / EPC C1Gen2
Yonga seti	Impinj R2000
Frekans	AB: 865–868 MHz (ETSI EN 302 208); ABD: 902–928 MHz (FCC bölüm 15); CN: 920–925 MHz (CMIIT)
Dahili Anten	Dairesel 4 dBi
Maksimum Okuma Mesafesi	0 – ≥12 m (etikete ve ortama bağlı olarak)
Okuma Hızı	Saniyede 400'e kadar etiket
Hassasiyet	-85 dBm
Çarpışma Önleme	Mükemmel, çoklu etiket okuma

DONANIM, İŞLETİM SİSTEMİ VE FİRMWARE

İşlemci	MTK MT6765 Sekiz Çekirdekli (4×A53 2,3 GHz + 4×A53 1,8 GHz)
İşletim Sistemi	Android 8.1 (GMS Sertifikalı)
Veri deposu	4 CİGABAYT
ROM	32GB
Genleşme	1× MicroSD yuvası, 2× SIM yuvası
API Desteği	Hopeland SDK'sı (Android Java)

KAMERA VE TARAYICI

Arka Kamera	13 MP (PDAF), LED flaşı
Ön Kamera	5 MP
Barkod Tarayıcı	Entegre 2D görüntüleyici
Küresel Konumlama Sistemi	Entegre

KABLOSUZ VE BAĞLANTI

WLAN	802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth	Bluetooth 5.0
WWAN	4G LTE
USB	USB Tip-C OTG

PİL

Pil Türü	Lityum Polimer, şarj edilebilir
Kapasite	10.000 mAh
Güç Adaptörü	Giriş AC 100V–240V / Çıkış DC 9V 2A

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyutlar	164 × 99 × 148,5 mm
Ağırlık	630 gr
IP Derecelendirmesi	IP65
Düşme Direnci	1,2 m

ÇEVRESEL

Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ila +70 °C
-------------------	-------------------

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 12 metreden fazla okuma mesafesine sahip Impinj R2000 çip
- Android 8.1 GMS Sertifikalı, Sekiz Çekirdekli 2,3 GHz işlemci
- 1,2 metreden düşme direncine sahip endüstriyel IP65 sağlam tasarım
- Uzun süreli çalışma için yüksek kapasiteli 10.000 mAh pil
- Entegre 13MP kamera, 2D barkod tarayıcı ve GPS

ÜRÜN GRUBU

Kategori	RFID Okuyucu
Ürün Grubu	El Tipi RFID Okuyucu