

Nordic ID AR62

Nordic ID AR62, özel uygulama geliştirmeye yönelik entegre Linux tabanlı bilgisayara sahip 4 bağlantı noktalı sabit bir UHF RFID okuyucudur. 1000 etiket/s'ye varan okuma hızları ve LAN, PoE ve isteğe bağlı WLAN/WAN dahil çok yönlü bağlantı özellikleriyle, kapılar, tünel çözümleri ve gerçek zamanlı envanter görünürlüğü için idealdir.



UHF RFID

Desteklenen standart	ISO 18000-63 (EPC Sınıf 1 Gen 2)
Frekans bandı	ETSI 865,6–867,6 MHz veya FCC/IC 902–928 MHz
Düzenleyici	CE ETSI EN 302 208, CE ETSI EN 301 489, FCC bölüm 15.247 IC RSS210, Güvenlik IEC 60950-1
Maksimum alım hassasiyeti	-81 dBm
Tipik okuma hızı	1000 etiket/s'ye kadar
İletilen güç	30 dBm (1 W)
Harici anten bağlantı noktası	4 adet 50 Ω / SMA Dişi
Harici anten bağlantı noktaları arasında izolasyon	27 dBm / tipik

PLATFORMU

İşlemci	1,2 GHz 64 bit Dört Çekirdekli Cortex-A53 işlemci
İşletim sistemi	Debian tabanlı gömülü Linux
Hafıza	1 GB RAM / 4 GB flaş

KULLANICI ARAYÜZÜ

SIM	Mini SIM
Göstergeler	4 adet (programlanabilir) led

BAĞLANTI

USB	USB ana bilgisayar, A tipi / USB cihaz, B tipi, USB HID sınıfı desteklenir
GPIO	4 giriş, opto izolasyonlu, maks. 24V / 4 çıkış, opto izolasyonlu, maks. 50mA
Kablosuz WAN (isteğe bağlı)	3G HSPA (B1, B2, B5, B6, B8 ve B19) / 2G GPRS / EDGE (850, 900, 1800 ve 1900 MHz)
LAN	Ethernet 10/100 Mbit
Kablosuz LAN (isteğe bağlı)	IEEE 802.11 a/b/g/n, çift bantlı WLAN, 2,4 GHz ve 5 GHz ağları destekler

GÜÇ

Harici Güç Kaynağı	PoE 802.3af veya AC/DC adaptörü: giriş 100-240 VAC, 1A, 50-60 Hz / çıkış 24 VDC, 1,25A
Çalışma Gücü	12W PoE, 20WDC. Not! PoE kullanımında kablosuz LAN ve WAN devre dışı bırakıldı

BOYUT VE AĞIRLIK

Boyutlar	(U) 210 x (G) 121 x (Y) 31 mm
Ağırlık	700 gr / 24,7 ons

ÇEVRE

Çevresel sızdırmazlık	IP20, yalnızca iç mekan kullanımı için
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ila 55 °C
Depolama Sıcaklığı	-40 °C ila 85 °C
Montaj	VESA 75 ile çıkarılabilir montaj braketi

YAZILIM ARAYÜZÜ

Veri yönetimi	Nordic ID Radea
Ürün yazılımı güncellemesi	Web yönetimi kullanıcı arayüzü ve RESTful hizmeti aracılığıyla
Yönetim arayüzü	Geliştiriciler için web yönetimi kullanıcı arayüzü ve SSH
API desteği	RFID ve RESTful hizmeti için NUR API
Diğer protokoller	LLRP

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Otomatik UHF RFID veri toplama için akıllı sabit alan okuyucu
- Etiketli öğelerin gerçek zamanlı görünürlüğüne etkinleştirir
- Çok yönlü yazılım geliştirme seçenekleri için entegre Linux tabanlı bilgisayar
- Son teknoloji UHF RFID okuma hassasiyeti ve okuma hızı
- Çok yönlü iletişim seçenekleri

ÜRÜN GRUBU

Kategori	RFID Okuyucu
Ürün Grubu	Sabit UHF RFID Okuyucu