

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Nordic ID Sampo S2

Nordic ID Sampo S2, yazılımla kontrol edilebilir kazanç özelliğine sahip entegre antene sahip, çok yönlü bir sabit UHF RFID okuyucudur. Tek bir cihazda hem AB hem de ABD frekans bantlarını destekleyen bu cihaz, yerleşik Linux bilgisayarıyla POS, geçitler ve çeşitli entegrasyon kullanım durumları için uygundur.



UHF RFID

Desteklenen standart	ISO 18000-63 (EPC Sınıf 1 Gen2 V2), AES kimlik doğrulaması ISO/IEC 29167-10
Frekans bandı	ETSI 865,6–867,6 MHz ve FCC/IC 902–928 MHz
Düzenleyici	CE ETSI EN 302 208, CE ETSI EN 301 489, FCC bölüm 15.247 IC RSS-210, Güvenlik IEC 62368-1:2019 ed. 3
Tipik okuma hızı	DRM modunda 200 etiket/s
Yayılan güç (entegre anten)	Maksimum 30 dBm (1 W) ERP / 1,6 W EIRP; Min 1 dBm ERP
Entegre anten özellikleri	Geniş bant ETSI + FCC/IC, 7 dBic dairesel polarize, Işın genişliği 80°, Nominal okuma mesafesi 5 m
Harici anten bağlantı noktaları için iletilen güç	27 dBm (500 mW)
Harici anten bağlantı noktası	3 adet 50 Ω / SMA Dişi
Harici anten bağlantı noktaları arasında izolasyon	35 dB / tipik

PLATFORMU

İşlemci	1,2 GHz 64 bit Dört Çekirdekli Cortex-A53 işlemci
İşletim sistemi	Debian tabanlı gömülü Linux
Hafıza	1 GB RAM / 4 GB flaş

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Specifications may change without prior notice.

© 2025 altis teknoloji. All rights reserved.

KULLANICI ARAYÜZÜ

USB	USB ana bilgisayar, A tipi / USB cihazı, B tipi, USB HID sınıfı desteklenir
SIM	Mini SIM
Göstergeler	4 adet (programlanabilir) LED; Zil; Tetikleme için kapasitif sensör

BAĞLANTI

GPIO	4 giriş / 4 çıkış, opto izolasyonlu
Kablosuz WAN (isteğe bağlı)	3G HSPA / 2G GPRS / KENAR
LAN	Ethernet 10/100 Mbit
Kablosuz LAN (isteğe bağlı)	IEEE 802.11 a/b/g/n, çift bant 2,4 / 5 GHz

GÜÇ

Harici Güç Kaynağı	PoE 802.3af veya AC/DC adaptörü: 100-240 VAC / 24 VDC, 1,25A
Çalışma Gücü	12W PoE, 20WDC

BOYUT VE AĞIRLIK

Boyutlar	(G) 200 x (U) 260 x (Y) 25 mm
Ağırlık	530 gr / 18,7 ons

ÇEVRE

Çevresel sızdırmazlık	IP20, yalnızca iç mekan kullanımı için
Çalışma Sıcaklığı	-20 ila 55°C
Depolama Sıcaklığı	-40 ila 85°C

YAZILIM ARAYÜZÜ

Veri yönetimi	Nordic ID Radea
Cihaz yönetimi	Nordic ID Radea, SOTI®
API desteği	RFID ve RESTful hizmeti için NUR API
Diğer protokoller	LLRP

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Çok sayıda kullanım durumu için etkili sabit UHF RFID okuyucu
- Düşük ve normal kazanç işlevleri için SW tarafından kontrol edilebilen TX gücü
- Çok yönlü yazılım geliştirme için entegre Linux tabanlı bilgisayar
- AB veya ABD frekans ortamlarında kullanım için tek cihaz
- Çok yönlü ana bilgisayar ve cihaz bağlantı seçenekleri
- Anten portları arasındaki yüksek izolasyon nedeniyle çapraz okumalardan kaçınır

ÜRÜN GRUBU

Kategori	RFID Okuyucu
Ürün Grubu	Sabit UHF RFID Okuyucu