

SATO CL4NX Plus RFID Yazıcı

SATO CL4NX Plus, döküm alüminyum çerçeve, çift CPU mimarisi, 203/305 dpi'de 14 ips'ye kadar yazdırma hızı ve isteğe bağlı tam entegre UHF veya HF/NFC RFID kodlayıcı modülü içeren, sınıfının en iyisi 4 inç endüstriyel termal etiket yazıcısıdır. Zorlu üretim ortamları için tasarlanan bu ürün, 254 mm (10 inç) medya rulosunu, 600 m şerit kapasitesini, aletsiz bakımı ve kapsamlı bir emülasyon dilleri paketini destekler.



YAZDIRMA ÖZELLİKLERİ

Yazdırma Yöntemi	Doğrudan Termal / Termal Transfer
Çözünürlük	8 nokta/mm (203 dpi), 12 nokta/mm (305 dpi), 24 nokta/mm (609 dpi)
Baskı Hızı	203/305 dpi: 2–14 ips (50–355 mm/sn); 609 dpi: 2–6 ips (50–152 mm/sn)
Baskı Genişliği	104 mm (4,09 inç)
Baskı Uzunluğu	Maks. 2500 mm (98,42 inç)
Yazdırma Modu	Sürekli, Yırtma, Kesici, Dağıtıcı, Soyma ve Sunma, Astarsız
Görüntülemek	3,5 inç tam renkli LCD

RFID ÖZELLİKLERİ

Hava Arayüzü Protokolü	EPC C1Gen2 (ISO/IEC 18000-6C) [UHF]; ISO/IEC 15693 ve ISO/IEC 14443 Tip A [HF/NFC]
UHF Frekansı	ETSI: 865–868 MHz; FCC: 902–928 MHz
RFID Modülü	Tam Entegre UHF RFID Okuyucu/Kodlayıcı Modülü
SATO RF Analizi (SRA)	Otomatik anten ve kakma ayarı optimizasyonu
Metal Etiket Desteği	Esnek metal RFID etiketleriyle uyumlu (Confidex, Epozy)

MEDYA ÖZELLİKLERİ

Medya Türü	Rulo (Sürekli, Kalıp Kesim), Yelpaze Katlama, Etiket, Bilet
Etiket Genişliği	Min. 22 mm (0,87 inç) – Maks. 128 mm (5,04 inç)
Etiket Uzunluğu	Min. 6 mm (0,24 inç) – Maks. 2500 mm (98,42 inç)
Medya Rulosu OD	Maks. 254 mm (10,0 inç)
Medya Çekirdeği Kimliği	76 mm (3,0 inç)
Medya Kalınlığı	0,06 – 0,25 mm (2,4 – 10,0 mil)
Şerit Genişliği	39,5 mm (1,55 inç) – 128 mm (5,04 inç)
Şerit Uzunluğu	Maks. 600 m (1968,5 ft)
Şerit Çekirdek Kimliği	25,4 mm (1,0 inç)

BAĞLANTI

Veri Arayüzü (Standart)	USB 2.0 (Tip A ve Tip B, Ön ve Arka), Ethernet (IPv4/IPv6), RS-232C, Paralel (IEEE 1284), EXT I/O Arayüzü, NFC
Veri Arayüzü (İsteğe bağlı)	Wi-Fi ve Wi-Fi Direct (IEEE 802.11 a/b/g/n, Çift Bant 2,4 GHz / 5 GHz), Bluetooth 3.0

SİSTEM

İşlemci	Çift CPU / Çift İşletim Sistemi; CPU1: 800 MHz (Linux); CPU2: 800 MHz (ITRON İşletim Sistemi)
Hafıza	CPU1: 2 GB Flaş, 256 MB RAM; CPU2: 4 MB Flaş, 64 MB RAM
Emülasyon (Otomatik Algılama)	SBPL, SEPL, SZPL, SDPL, SIPL, STCL
Ek olarak	XML, Doğrudan PDF Yazdırma, AEP (Uygulama Etkinleştirilmiş Yazdırma)
Etiket Sensörü	Ayarlanabilir Aktarıcı Sensör (Boşluk), Ayarlanabilir Yansıtıcı Sensör (Siyah İşaret)

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyutlar (G x D x Y)	271 x 457 x 321 mm (10,7 x 18,0 x 12,6 inç)
Ağırlık	Yaklaşık. 15,1 kg (33,3 lb)
İnşaat	Metal kasalı döküm alüminyum çerçeve

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Güç Kaynağı	Evrensel Otomatik Kademelendirme; AC 100–240 V $\pm$ %10, 50/60 Hz
Güç Tüketimi (En Yüksek)	190 VA / 180 W (%30 yazdırma oranında)
Güç Tüketimi (Bekleme)	40VA / 20W

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER

Çalışma Sıcaklığı	0 – 40 °C (32 – 104 °F)
Çalışma Nemi	%30 – 80 bağıl nem (yoğuşmasız)
Depolama Sıcaklığı	-20 – 60 °C (-4 – 140 °F)
Depolama Nemi	%30 – 90 bağıl nem (yoğuşmasız)

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Sınıfının en iyisi baskı hızı: 203/305 dpi'de 14 ips'ye kadar
- 203, 305 ve 609 dpi çözünürlüklerde mevcuttur
- İsteğe bağlı tam entegre UHF RFID (EPC C1Gen2 / ISO/IEC 18000-6C) veya HF/NFC RFID kodlayıcı
- Esnek metal RFID etiketleriyle uyumlu (Confidex, Epozzy)
- Aletsiz merdane değiştirme özelliğine sahip geçmeli baskı kafası
- Yerleşik eğitim videoları içeren 3,5 inç tam renkli LCD
- Çift CPU / Çift İşletim Sistemi mimarisi (Linux + ITRON İşletim Sistemi)
- Yüksek kapasite: 254 mm (10 inç) ortam rulosu dış çapı, 600 m şerit
- Yazıcıdaki özel uygulamalar için AEP (Uygulama Etkin Yazdırma)
- 47 yazdırma dilini ve 31 görüntüleme dilini destekler

ÜRÜN GRUBU

Kategori	Endüstriyel RFID Yazıcı
Ürün Grubu	Endüstriyel RFID Yazıcı