

SATO CT4-LX RFID Yazıcı

SATO CT4-LX, otomatik UHF/HF/NFC RFID kodlama, 4,3 inç tam renkli dokunmatik ekran, kullanıcı tarafından değiştirilebilen baskı kafası ve merdane silindiri ve SATO AEP yazıcı üzeri zeka gibi endüstriyel sınıf özellikleri hafif bir kasaya getiren kompakt 4 inçlik akıllı masaüstü termal yazıcıdır. Astarsız yazdırmayı, çift bantlı Wi-Fi'yi, Bluetooth 4.1'i destekler ve günde yaklaşık 2.500-7.000 RFID etiketini/etiketini kodlar.



YAZDIRMA ÖZELLİKLERİ

Yazdırma Yöntemi	Doğrudan Termal / Termal Transfer
Çözünürlük	8 nokta/mm (203 dpi), 12 nokta/mm (305 dpi)
Baskı Hızı	203 dpi: 8 ips (203 mm/sn); 305 dpi: 6 ips (152 mm/sn); Astarsız mod: 4 ips
Baskı Genişliği	104 mm (4,09 inç)
Yazdırma Modu	Sürekli, Yırtma, Kesici, Dağıtıcı, Astarsız
Görüntülemek	4,3 inç tam renkli dokunmatik ekran

RFID ÖZELLİKLERİ

Hava Arayüzü Protokolü (UHF)	ISO/IEC 18000-6 Tip C (EPC Gen2 / ISO/IEC 18000-63)
Hava Arayüzü Protokolü (HF)	ISO/IEC 15693 (genişletilmiş menzilli HF lojistiği)
Hava Arayüzü Protokolü (NFC)	ISO/IEC 14443 (NFC kısa menzilli)
Çalışma Frekansı (UHF)	860 – 960 MHz
Çalışma Frekansı (HF/NFC)	13,56 MHz
RFID Konumlandırma	Otomatik RFID konumlandırma — UHF / HF / NFC dolgularını kodlar
SATO RF Analizi (SRA)	Otomatik anten/kakma optimizasyonu
Çift Anten	Küçük boyutlu dolgulara tam kodlamayı destekler

MEDYA ÖZELLİKLERİ

Medya Türü	Rulo (Sürekli, Kalıp Kesim), Yelpaze Katlama, Etiket, Bilet, Astarsız
Etiket Genişliği	Min. 25 mm (0,98 inç) – Maks. 118 mm (4,65 inç)
Medya Rulosu OD	Maks. 115 mm (4,53 inç)
Medya Çekirdeği Kimliği	76 mm (3,0 inç)
Şerit Genişliği	45 – 111 mm (1,77 – 4,37 inç)
Şerit Uzunluğu	Maks. 100 m (328 ft)
Şerit Çekirdek Kimliği	12,7 mm (0,5 inç)

BAĞLANTI

Veri Arayüzü (Standart)	USB 2.0 (Tip A ve Tip B), Ethernet (DHCPv4/DHCPv6), NFC eşleştirme
Veri Arayüzü (İsteğe bağlı)	Wi-Fi (çift bant), Bluetooth 4.1, RS-232C

SİSTEM

Hafıza	4 GB Flaş / 1 GB RAM
Emülasyon	SBPL, SEPL, SZPL, SDPL, SIPL, STCL (otomatik algılama geçişi)
Ek olarak	Doğrudan PDF Yazdırma, AEP (Uygulama Etkin Yazdırma)
Yazı tipleri	40 Ölçeklenebilir Yazı Tipi; 47 yazdırma dili, 31 görüntüleme dili

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyutlar (G x D x Y)	178 x 238 x 214 mm (7,0 x 9,4 x 8,4 inç)
Ağırlık	DT modeli: yakl. 3,3 kg (7,3 lb); TT modeli: yakl. 3,4 kg (7,5 lb)
Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilen Bileşenler	Yazdırma kafası, Merdane silindiri

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Güç Kaynağı	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Güç Tüketimi (En Yüksek)	155 VA / 95 W (AC100V, %30 yazdırma oranı)
Güç Tüketimi (Bekleme)	18 VA / 8 W (AC100V)

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER

Çalışma Sıcaklığı 0 – 40 °C (32 – 104 °F); Astarsız mod: 5 – 35 °C (41 – 95 °F)

Çalışma Nemi %30 – 80 bağıl nem (yoğuşmasız)

Depolama Sıcaklığı -10 – 60 °C (14 – 140 °F)

Depolama Nemi %15 – 90 bağıl nem (yoğuşmasız)

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- UHF (860–960 MHz), HF (ISO/IEC 15693) ve NFC (ISO/IEC 14443) yerleştirme kodlaması için otomatik RFID konumlandırma
- Küçük boyutlu kaplamaların hassas şekilde kodlanması için çift anten tasarımı
- Otomatik RFID optimizasyonu için SATO RF Analizi (SRA)
- 31 ekran diline sahip 4,3 inç tam renkli dokunmatik ekran
- Arıza süresini en aza indirmek için kullanıcı tarafından değiştirilebilir baskı kafası ve merdane silindiri
- Patentli etiket israfını önleme teknolojisi
- Astarsız baskı modu desteği
- Kompakt ve hafif: 178 x 238 x 214 mm, ~3,4 kg
- 40 ölçeklenebilir yazı tipiyle 4 GB Flash / 1 GB RAM
- Bağımsız özel uygulamalar için AEP (Uygulama Etkin Yazdırma)

ÜRÜN GRUBU

Kategori Masaüstü RFID Yazıcı

Ürün Grubu Masaüstü RFID Yazıcı