

Zebra ZT411 Metal RFID Yazıcıda

Zebra'nın Metal Üzeri RFID Etiketleme Çözümü, metal dahil tüm yüzeyler için isteğe bağlı RFID varlık etiketlemesi için idealdir. Confidex ile ortaklaşa geliştirilen ZT411 RFID Metal Üstü Çözümü, 300 dpi baskı kalitesi ve sahada yükseltilebilir teknoloji ile 1,5 mm kalınlığa kadar Silverline etiketlerini yazdırmak ve kodlamak için özel olarak tasarlanmış bir yazıcı kafası düzeneği ve ayarlanabilir sensör düzeneği kullanır.



RFID

Protokol	UHF EPC Gen 2 V2 / ISO 18000-6C ile uyumlu etiketleri destekler
Minimum Adım	Minimum 0,6"/16 mm aralıklı etiketleri yazdırır ve kodlar
Uyarlanabilir Kodlama	Karmaşık RFID yerleştirme yönergelerini otomatik olarak ortadan kaldırır
Değişken Kakma Yerleşimi	Maksimum medya esnekliği için çeşitli kakma pozisyonlarını destekler
İzleme	RFID iş izleme araçlarıyla performansı izleyin
MCS	Endüstri standardı çok sağlayıcı çip tabanlı serileştirmeyi (MCS) destekler
Kalıcı Kilitlemeyi Engelle	ATA Spec 2000 ile uyumlu kullanıcı belleğinin blok kalıcı kilitlemesini destekler
RFID Modülü	Entegre ThingMagic RFID okuyucu/kodlayıcı

STANDART ÖZELLİKLER

Yazdırma Yöntemleri	Termal transfer ve doğrudan termal
İnşaat	Geniştirilmiş net görüntüleme penceresine sahip metal çerçeve ve ikiye katlı metal medya kapağı
Bağlantı	USB 2.0, RS-232 Seri, 10/100 Ethernet, Bluetooth 4.1, Çift USB Sunucu
Görüntülemek	4,3 inç, tam renkli dokunmatik ekran
Baskı Kalitesi	Üstün baskı kalitesi için Element Enerji Eşitleyici (E3)
Enerji	ENERGY STAR onaylı

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Çözünürlük	203 dpi/mm başına 8 nokta; 300 dpi/mm başına 12 nokta (isteğe bağlı)
Hafıza	256MBSDRAM; 512 MB yerleşik doğrusal Flash
Maksimum Baskı Genişliği	4,09 inç/104 mm
Maksimum Baskı Hızı	Saniyede 14 ips/356 mm
Medya Sensörleri	Ayarlanabilir ikili ortam sensörleri: aktarıcı ve yansıtıcı

MEDYA ÖZELLİKLERİ

Maksimum Medya Rulo Boyutu	8,0 inç/203 mm dış çap 3 inç/76 mm iç çap üzerinde çekirdek
Medya Kalınlığı	1,5 mm kalınlığa kadar Silverline etiketleri için optimize edilmiştir; ayrıca ZT411 standardına uygun tüm etiketleri de destekler
Medya Türleri	Sürekli, kalıp kesim, çentik, siyah işaret

ŞERİT ÖZELLİKLERİ

Dış Çap	450 m: 3,2 inç/81,3 mm Dış Çap 1,0 inç/25,4 mm iç çap üzerinde çekirdek
Standart Uzunluk	1476 ft./450 m
Genişlik	2,00 inç/51 mm – 4,33 inç/110 mm
Önerilen Şerit	Silverline etiketleriyle kullanım için 5095 Performans Reçine Şerit

CONFİDEX SILVERLINE RFID ETİKETLERİ

RFID Protokolü	EPC Global Class1 Gen2 ISO 18000-6C
Operasyonel Frekans	ETSI: 865–869 MHz; FCC: 902–928 MHz
Klasik (100x40x1.1mm)	6 m/20 ft'ye kadar okuma aralığı
Mikro II (45x13x1,3mm)	3,5 m'ye kadar metal; 1,5 m'ye kadar plastik; 2 m'ye kadar sıvı
İnce II (100x13x1,3mm)	7 m'ye kadar metal (ETSI) / 7 m'ye (FCC)
Bıçak II (60x25x1,2mm)	10 m'ye kadar metal (ETSI) / 10 m'ye (FCC)

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Metal dahil tüm yüzeylerde doğrudan çalışan RFID etiketlerini yazdırır ve kodlar
- Dört Silverline etiket türü: Classic, Micro II, Slim II ve Blade II
- 10 m'ye kadar okuma aralığı (metal üzerinde Blade II)
- 1,5 mm kalınlığa kadar Silverline etiketleri için tasarlanmış yazıcı kafası düzeneği
- Entegre ThingMagic RFID okuyucu/kodlayıcı
- 300 dpi isteğe bağlı baskı kalitesi
- 14 ips maksimum baskı hızı
- Değişken kakma yerleşimli Uyarlanabilir Kodlama Teknolojisi
- UHF EPC Gen 2 V2 / ISO 18000-6C protokolü
- İkiye katlanmış metal medya kapağına sahip metal çerçeve yapısı
- ENERGY STAR onaylı

ÜRÜN GRUBU

Kategori	Endüstriyel RFID Yazıcı
Ürün Grubu	Endüstriyel RFID Yazıcı