


altis teknoloji

pursuing perfection with you

Avery Dennison AD-163u8 UHF RFID Inlay

Self-Adjust teknolojisine sahip NXP UCODE 8'e sahip ince 60 × 4 mm Gen2 UHF RFID dolgusu. Cam, plastik ve sıvıya yakın malzemeler de dahil olmak üzere yüksek dielektrik malzemeler üzerinde 7 m'ye kadar okuma mesafesine ulaşır. Güzellik, kişisel bakım ve farmasötik etiketleme için idealdir.



RFID ÖZELLİKLERİ

Çip	NXP UCODE 8
Standart	ISO/IEC 18000-63 Tip C
Frekans Bandı	UHF 860–960 MHz
EPC Belleği	128 bit
TID Belleği	96 bit / 48 bit benzersiz seri numarası
Metal Üzeri	Metal olmayan
Sertifika	ARC (RFID Laboratuvarı, Auburn Üniversitesi)
RoHS	AB Direktifi 2011/65/EU ve 2015/863 Uyumlu

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Anten Boyutları	60 × 4 mm / 2,36 × 0,16 inç
Kuru Inlay (RF601236)	PET alt tabaka — 20.000 adet/makara — aralık 15,88 mm
Islak Inlay (RF601235)	64 × 6 mm kalıp kesim — PET alt katman — 20.000 adet/rulo
Etiket / Etiket (RF100479)	64 × 6 mm — Beyaz BOPP ön yüzey — 7.008 adet/rulo
Web Genişliği	70,4 mm / 3 inç
Çekirdek Boyutu	76 mm / 3 inç
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

© 2025 altis teknoloji. Tüm hakları saklıdır.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Zorlu ortamlar için Kendi Kendini Ayarlama özelliğine sahip NXP UCODE 8
- 128 bit EPC belleği ve 48 bit benzersiz serileştirilmiş TID numarası
- Cam, plastik ve sıvıya yakın yüzeylerde 7 m'ye kadar okuma mesafesi
- İnce 60 × 4 mm anten – küçük perakende ürünler için ideal
- Kuru Inlay, ıslak Inlay ve etiket/çıkartma formatlarında mevcuttur
- Auburn Üniversitesi'ndeki RFID Laboratuvarı tarafından ARC onaylı kalite
- RoHS uyumlu – AB Direktifi 2011/65/EU ve 2015/863

ÜRÜN GRUBU

Kategori

UHF RFID Inlay

Ürün Grubu

RFID Etiketi / Inlay