

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Avery Dennison AD-229r6-P UHF RFID Kaplaması

İmpinj Monza R6-P çipli, yüksek performanslı 95 x 8,15 mm Gen2 UHF RFID dolgusu. Çoklu EPC ve kullanıcı belleği seçenekleri, sonlandırma ve erişim parolası koruması sunar. Tedarik zinciri, RTU'lar, giyim ve marka koruması için uygundur.



RFID ÖZELLİKLERİ

Çip	İmpinj Monza R6-P
Standart	ISO/IEC 18000-63 Tip C
Frekans Bandı	UHF 860-960 MHz
EPC Bellek Seçenekleri	128 bit veya 96 bit
Kullanıcı Belleği Seçenekleri	32 bit veya 64 bit
TID Belleği	96 bit / 48 bit benzersiz seri numarası
Erişim Şifresi	Destekleniyor
Şifreyi Sonlandır	Destekleniyor
Metal Üzeri	Metal olmayan
Sertifika	ARC (RFID Laboratuvarı, Auburn Üniversitesi)
RoHS	AB Direktifi 2011/65/EU ve 2015/863 Uyumlu

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

© 2025 altis teknoloji. Tüm hakları saklıdır.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Anten Boyutları	95 × 8,15 mm / 3,74 × 0,32 inç
Kuru Inlay (RF600776)	Opak PET — 20.000 adet/makara — aralık 15,88 mm — çekirdek 152 mm / 6 inç
Islak Inlay (RF600773)	98,7 × 11,2 mm kalıp kesim — Opak PET — 20.000 adet/makara — çekirdek 76 mm / 3 inç
Web Genişliği (Kuru)	98 mm / 3,875 inç
Web Genişliği (Islak)	105 mm / 4,125 inç
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Impinj Monza R6-P yongası – çoklu EPC ve kullanıcı belleği seçenekleri (128/96 bit EPC, 32/64 bit kullanıcı)
- Kullanıcı gizliliği için parola korumasını sonlandırın ve erişin
- 48 bit benzersiz fabrikada kodlanmış seri numarasına sahip 96 bit TID
- Yüksek okuma performansı için uzun 95 × 8,15 mm anten
- Kuru Inlay ve ıslak Inlay formatlarında mevcuttur
- Auburn Üniversitesi'ndeki RFID Laboratuvarı tarafından ARC onaylı kalite
- RoHS uyumlu – AB Direktifi 2011/65/EU ve 2015/863

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Inlay
Ürün Grubu	RFID Etiket / Inlay