

Avery Dennison AD-385u8 UHF RFID Inlay

Performansı ve çok yönlülüğü NXP UCODE 8 çip ile birleştiren yüksek performanslı 50 × 30 mm Gen2 UHF RFID dolgusu. Tedarik zinciri, lojistik ve hazır giyim için geniş kenarlı ve dar kenarlı öncü formatlarda mevcuttur.



RFID ÖZELLİKLERİ

Çip	NXP UCODE 8
Standart	ISO/IEC 18000-63 Tip C
Frekans Bandı	UHF 860–960 MHz
EPC Belleği	128 bit
TID Belleği	96 bit (48 bit benzersiz seri numarası)
Erişim Şifresi	32 bit
Şifreyi Sonlandır	32 bit
Metal Üzeri	Metal olmayan
Sertifika	ARC (RFID Laboratuvarı, Auburn Üniversitesi)
RoHS	AB Direktifi 2011/65/EU ve 2015/863 Uyumlu

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Anten Boyutları	50 × 30 mm / 1,97 × 1,18 inç
Kuru Inlay (RF601086)	PET substrat — 15.000 adet/makara
Islak Inlay (RF601087)	54 × 34 mm kalıp kesim — PET alt tabaka — 10.000 adet/rulo
Etiket / Etiket (RF100465)	54 × 34 mm — 38um Kağıt + TT2C Parlak Beyaz — 2.610 adet/makara
Web Genişliği	54–58 mm / 2 inç
Çekirdek Boyutu	76 mm / 3 inç
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 128 bit EPC belleğe, 32 bit erişime ve sonlandırma şifrelerine sahip NXP UCODE 8 çip
- Fabrikada kodlanmış 48 bit benzersiz seri numarasına sahip 96 bit TID
- Geniş kenarlı satır aralığı (WEL) ve dar kenarlı satır aralığı (NEL) formatlarında mevcuttur
- 50 × 30 mm anten – kalıp kesim 54 × 34 mm (ıslak ve etiket)
- Kuru Inlay, ıslak Inlay ve etiket/çıkartma teslim formatlarında mevcuttur
- Auburn Üniversitesi'ndeki RFID Laboratuvarı tarafından ARC onaylı kalite
- RoHS uyumlu – AB Direktifi 2011/65/EU ve 2015/863

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Inlay
Ürün Grubu	RFID Etiketi / Inlay